

Termometro

testo 108 – rapido, semplice,
preciso.

Maneggevole e di facile utilizzo

Resistente all'acqua (IP 67)

Conforme alle norme HACCP e EN 13485

Utilizzabile per qualsiasi applicazione



Nell'industria alimentare la misura della temperatura è un lavoro di routine giornaliera. La qualità degli alimenti deve essere testata e garantita attraverso misure precise che permettono, inoltre, di rispettare le norme HACCP. Con testo 108 è possibile controllare la temperatura in

pochi secondi sia durante il trasporto e lo stoccaggio delle merci, sia in grandi cucine o nei ristoranti. Grazie alla custodia TopSasfe, testo 108 è insensibile ad acqua e umidità ed è protetto da sporco e urti.

Dati tecnici

testo 108

testo 108, termometro resistente all'acqua, con sonda a termocoppia (tipo T e K), custodia Softcase e protocollo di collaudo

Codice 0563 1080



testo 108-2

testo 108-2, termometro resistente all'acqua (Tipo T), incl. sonda a termocoppia bloccabile Tipo T, custodia Softcase e protocollo di collaudo.

Codice 0563 1082



testo 108-2

- Sonda avvitabile che può essere bloccata, per una connessione sicura al 100%
- Funzione di auto hold, hold e min./max.

Tipo sonda

Unità di misura	Temperatura °C
Tipi di sensori collegabili	Termocoppia Tipo T e Tipo K (testo 108) Termocoppia Tipo T (testo 108-2)
Campo di misura	-50 ... +300 °C
Precisione Strumento (temperatura ambiente +23 °C ±3 °C)	±0.5 °C (-30 ... +70 °C) ±0.5 °C ±0.5 % del v.m. (campo rimanente)
Precisione Sonde	±0.5 °C (-40 ... -20 °C) ±0.2 °C (-20 ... +70 °C) ±0.5 °C (+70 ... +125 °C) ±0.4 % del v.m. (+125 ... +300 °C)
Risoluzione	0.1 °C

Dati tecnici generali

Temp. di lavoro	-20 ... +60 °C
Temp. di stoccaggio	-30 ... +70 °C
Classe di protezione	IP67 (con sonda inserita nell'alloggiamento)
Ciclo di misura	2 misurazioni al secondo
Tempo di taratura t_{99}	10 s (in liquido in movimento)
Display	LCD, riga unica, con barra di stato
Standard	EN 13485
Linee guida CE	2004/108/EG
Alimentazione	3 batterie tipo AAA
Autonomia	2500 h (media, a 23 °C)
Caratteristiche	Funzione di auto hold, hold e min./max. (testo 108-2)
Garanzia	2 anni

Accessori per lo strumento di misura

Codice

Sonda a penetrazione standard con termocoppia tipo T per testo 108	0602 1080
Sonda flessibile per forni, Tmax +250 °C, cavo in PTFE per testo 108	0603 0646
Sonda per alimenti in acciaio inox (IP67), con cavo in FEP fino a +200 °C, termocoppia Tipo T per testo 108	0603 3392
Sonda ad ago ultra-rapida per monitorare la cottura in forno, termocoppia Tipo T per testo 108	0628 0030
Sonda a penetrazione standard con termocoppia tipo T per testo 108-2	0602 1081

0984 9323/msp/1/12.2017

Soggetto a modifiche senza preavviso.

Testo SpA
Via F.lli Rosselli, 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1
e-mail: info@testo.it