

Chytré sondy testo - sada chlazení plus

2 x testo 549i přístroj pro měření vysokého tlaku
2 x testo 115i klešťový teploměr
2 x testo 605i termohygrometr
v chytrém pouzdře testo pro HVAC

Kompaktní profesionální měřicí přístroje řady testo Chytré sondy pro použití s chytrými telefony/tablety

Více než 90 běžných chladiv uložených v aplikaci Chytré sondy testo, plus aktualizace chladiva

Nabídka aplikace: přehřátí a podchlazení, cílové přehřátí, výstup topení/chlazení

Nízká ztráta chladiva díky bezhadicovému použití

Analýza naměřených dat a odeslání pomocí aplikace Chytré sondy testo (testo Smart Probes)

Dosah Bluetooth® až 100 m pro zvláště flexibilní použití



Bluetooth®
+ aplikace

Aplikace Chytré sondy testo
zdarma ke stažení



Kompaktní sada chlazení plus obsahuje dva přístroje pro měření vysokého tlaku testo 549i, dva termohygrometry testo 605i a dva klešťové teploměry testo 115i pro měření tlaku, teploty (vzduchu) a vlhkosti. Ve spojení s chytrým telefonem nebo tabletem je sada ideální pro servis a odstraňování závad v klimatizačních a chladicích systémech a pro jejich instalaci. Přístroje testo 549i a testo 115i je možné rychle a snadno připevnit přímo na tlakovou přípojku nebo k místu měření teploty. Díky bezdrátovému připojení k chytrému telefonu nebo

tabletů je také mnohem snazší pracovat na od sebe vzdálených místech měření. Naměřené hodnoty obou přístrojů jsou přenášeny přes Bluetooth® do aplikace nainstalované na koncovém zařízení, což umožňuje jejich pohodlné a flexibilní odečítání. Aplikace kromě toho umožňuje automatický výpočet odpařovacích a kondenzačních teplot. Všechna naměřená data jsou zobrazována buď graficky nebo v tabulce. Zprávy s naměřenými daty mohou být přímo odeslány e-mailem ve formátu PDF nebo v Excelu.

Technická data / příslušenství

Chytré sondy testo - sada chlazení plus

Chytré sondy testo - sada chlazení plus pro testování a odstraňování závad v klimatizačních a chladicích systémech a u tepelných čerpadel.

Obsahuje: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 2 x testo 605i, pouzdro testo HVAC, baterie a výstupní protokol z výroby

Obj. číslo 0563 0002 41
Cena: 11.860,- Kč



Aplikace Chytré sondy testo (testo Smart Probes)

Aplikace promění Váš chytrý telefon/tablet v displej pro současné zobrazení až 6 chytrých sond testo. Jak ovládání měřicích přístrojů, tak zobrazování naměřených hodnot je zajištěno prostřednictvím Bluetooth® přes aplikaci Chytré sondy testo na Vašem chytrém telefonu nebo tabletu – bez ohledu na místo měření. Kromě toho můžete pomocí aplikace vytvářet zprávy o měření, přidávat k nim fotografie a komentáře a odesílat je e-mailem. Pro iOS a Android.

	testo 115i	testo 549i	testo 605i	
Typ senzoru	NTC	Tlak	Vlhkost – kapacitní	NTC
Rozsah měření	-40 až +150 °C	-1 až 60 bar	0 až 100 %RH	-20 až +60 °C
Přesnost ±1 číslice	±1.3 °C (-20 až +85 °C)	0.5% hodnoty plného rozsahu	±3.0 %RH (10 až 35 %RH) ±2.0 %RH (35 až 65 %RH) ±3.0 %RH (65 až 90 %RH) ±5 %RH (< 10 %RH or > 90 %RH) (při +25 °C)	±0.8 °C (-20 až 0 °C) ±0.5 °C (0 až +60 °C)
Rozlišení	0.1 °C	0.01 bar	0.1 %RH	0.1 °C
Připojení		7/16" – UNF		
Přetíženi		65 bar		
Kompatibilita	vyžaduje iOS 8.3 nebo novější / Android 4.3 nebo novější			
	vyžaduje mobilní koncové zařízení s Bluetooth® 4.0			
Dosah Bluetooth®	až do 100 m			
Skladovací teplota	-20 až +60 °C			
Provozní teplota	-20 až +50 °C			
Typ baterie	3 x AAA			
Životnost baterie	150 hod.	130 hod.	150 hod.	
Rozměry	183 x 90 x 30 mm	150 x 32 x 31 mm	218 x 30 x 25 mm, 73 mm trubice sondy	
Měřitelná média		CFC, HFC, HCFC, N, H ₂ O, CO ₂		

Příslušenství

Obj. číslo

Kč

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty	31 0102 0101	840,-
Prvotní ISO kalibrace teploty	31 0103 0101	588,-
Prvotní akreditovaná kalibrace vlhkosti	31 0102 0201	1.050,-
Akreditovaná kalibrace - absolutní, diferenční tlakoměr - služba od třetího	31 0302 0433	1.320,-

Testo, s.r.o.

Jinonická 80
158 00 Praha 5
tel.: 222 266 700
e-mail: info@testo.cz