



testo 440

testo 400

Algemeen		
Grafisch kleurendisplay	✓	✓ HD-display
Bediening	Toetsen	SmartTouch
Camera	–	✓ Camera achterkant: 8,0 MP Frontcamera: 5,0 MP
Magneten op de achterkant	✓	✓
Geïntegreerde verschildruksensor	–	✓ Uiterst nauwkeurig en uit elke positie bedienbaar
Geïntegreerde absolute-druksensor	–	✓
Compatibel met het nieuwe Testo sondeportfolio	✓ Met kabel 1x Met Bluetooth® 1x	✓ Met kabel 2x Met Bluetooth® 4x
Aansluiting voor thermokoppel type K	✓ 1x	✓ 2x
Intelligent kalibratieconcept voor digitale sondes	✓	✓
Nul-fouten-indicatie: justeerfunctie op wel 6 meetpunten	–	✓
Support bij de bediening		
Grafisch verloop	–	✓
Meetmenu verschildruk	–	✓
Meetmenu verschiltemperatuur	–	✓
Meetgegevensmanagement		
Intern geheugen (aantal meetwaarden)	✓ (225.000)	✓ (1.000.000)
Klanten- en meetpuntenbeheer	–	✓
PC-software voor analyse, archivering en documentatie van de meetgegevens	–	✓
Gepersonaliseerde meetrapporten (incl. eigen logo)	–	✓
Geïntegreerde camera voor de documentatie op locatie	–	✓
Op locatie printen	✓	✓
Exportformaten	CSV via USB-interface	csv, pdf, json via pc software of direct uit meetinstrument (email of bluetooth)
Technische gegevens		
Voeding	3x AAA	li-ion /li-poly-accu
Afmetingen	154 x 65 x 32 mm	210 x 95 x 39 mm
Gewicht	250 g	500 g