

Firmware-Update testo Saveris™ Cockpit Unit

Seiten
1/1


Bitte beachten Sie vor einem Firmware-Update der Cockpit Unit folgende Informationen

- Vor einem Firmware-Update sollten alle anstehenden Alarmer an der Cockpit Unit durch Sie quittiert werden.
- Beenden Sie alle laufenden Touren an der Cockpit Unit.
- Trennen Sie die Cockpit Unit von der Spannungsversorgung und schalten Sie sie aus, oder warten Sie, bis sie sich automatisch ausschaltet.

Anleitung Firmware-Update testo Saveris™ Cockpit Unit


1. Download der Datei [Firmware-Update Saveris Cockpit Unit](#) von der Testo Website.
www.testo.de / Suche nach „Cockpit Unit Update“ / Reiter „Downloads“ / Download „Firmware-Update Saveris Cockpit Unit“.

2. USB-Kabel mit der Saveris Cockpit Unit verbinden.


3. Die  Hochblättern-Taste der Saveris Cockpit Unit gedrückt halten.



4. Das USB-Kabel mit einem PC/Notebook verbinden
 - Status LED der Cockpit Unit leuchtet rot
 - Cockpit Unit wird als Wechseldatenträger (FWUPDATE) im Windows-Explorer angezeigt

5. Die  Hochblättern-Taste der Saveris Cockpit Unit loslassen

6. Öffnen Sie den Windows-Explorer und klicken Sie auf **FWUPDATE**



7. Entfernen Sie die unter **FWUPDATE** enthaltene Datei.
8. Wechseln Sie zu dem Zielverzeichnis, in dem Sie die heruntergeladene neue Firmware-Datei abgespeichert haben und öffnen Sie diesen Datei-Ordner.
9. Kopieren Sie die neue Firmware-Datei (05011024.bin) der Cockpit Unit in das Verzeichnis **FWUPDATE**.
 - Firmware-Update der Saveris Cockpit Unit ist abgeschlossen