



testo 420 · Balometro

Istruzioni per la messa in funzione



1 Montaggio Cono di misura standard (610x610 mm)




1. Sollevare il cofano al telaio in alluminio.
2. Infilare le asticelle di sostegno nel cono facendole scorrere lungo i contrassegni in modo che raggiungano gli imbuto situati nello zoccolo di misura.
3. Fissare le asticelle di sostegno nei supporti lungo il bordo superiore del cono.
4. Avvitare un elemento corto e uno lungo delle asticelle di sostegno (4x) alle estremità color argento.
5. Infilare le asticelle di sostegno (4x) nel cono facendole scorrere lungo i contrassegni in modo che raggiungano i coni situati nello zoccolo di misura.
6. Fissare le asticelle di sostegno (4x) nel supporto lungo il bordo superiore del cono
- Il cono è montato.

Montaggio dello strumento di misura



1. Accertarsi che lo strumento testo 420 sia completamente inserito nell'apposita sede, facendo attenzione agli arresti a destra e a sinistra.

2 **Accensione/Spengimento della retroilluminazione**

1. Premere .
- La retroilluminazione si accende/spegne.

3 **Attivazione/Disattivazione della funzionalità Bluetooth**

1. Mantenere premuto  per 3 sec.
- La funzionalità Bluetooth si attiva/disattiva.

