

# Mini data logger di temperatura

testo 174T

---

Visualizzazione del valore di temperatura misurato

---

Elevata sicurezza dei dati

---

Ampio display

---

Rapida valutazione e documentazione dei dati sul PC

---

Impermeabile secondo IP65

---

Memoria per 16.000 valori misurati

---

Conforme HACCP e certificato secondo EN 12830

---



Riproduzione 1:1



Il mini data logger di temperatura, testo 174T, è ideale per i trasporti. Posizionato semplicemente tra gli articoli, ad esempio in container e celle frigorifere, il data logger monitora continuamente la temperatura, in maniera affidabile e discreta. Il software ComSoft Basic permette una rapida programmazione del data logger nonché una facile analisi dei dati.

Il sensore NTC integrato garantisce livelli elevati di precisione. Grazie all'ampio campo di misura e al design compatto, testo 174T è lo strumento ideale per registrare qualsiasi tipo di temperatura.

Poiché spesso nei locali di stoccaggio e nelle celle frigorifere e di congelamento non è sufficiente un solo data logger, lo starter kit testo 174T, composto da 3 mini data logger, interfaccia USB, software e molto altro, assicura la dotazione necessaria per monitorare in modo affidabile la temperatura di tutti i punti di controllo critici.

## Dati tecnici/accessori

### testo 174T

Mini data logger testo 174T, 1 canale, con supporto a parete, batterie (2 x CR 2032 al litio) e protocollo di collaudo

Codice 0572 1560



### Kit testo 174T

Kit mini data logger testo 174T, 1 canale, con interfaccia USB per la programmazione e la lettura del logger, supporto a parete, batterie (2 x CR2032 al litio) e protocollo di collaudo

Codice 0572 0561



### Starter kit testo 174T

Composto da 3 mini data logger testo 174T, interfaccia USB per la programmazione e la lettura del logger, supporto a parete, batterie (6 x CR2032 al litio), software ComSoft Basic e protocollo di collaudo



Codice 0563 0561

Tipo di sensore	NTC
Campo di misura	-30... +70 °C
Precisione ±1 cifra	±0,5 °C (-30... +70 °C)
Risoluzione	0,1 °C

#### Dati tecnici generali

Canali	1 x interno
Tipo batteria	2 batterie al litio (CR2032)
Durata batteria	500 giorni (ciclo di misura di 15 min., +25 °C)
Temperatura di lavoro	-30... +70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40... +70 °C
Dimensioni	60 x 38 x 18,5 mm
Peso	35 g
Certificazione	EN12830
Classe di protezione	IP65
Ciclo di misura	1 min... 24 h
Memoria	16.000 valori misurati

Accessori	Codice
Interfaccia USB per la programmazione e la lettura dei logger testo 174T e testo 174H	0572 0500
Pila a bottone CR2032 al litio (ordinare 2 batterie per logger)	0515 5028
ComSoft Basic, software base per la programmazione e la lettura dei data logger Testo; presentazione grafica dei valori di misura e funzione di esportazione <a href="http://www.testo.it">Download gratuito da www.testo.it</a>	0572 0580
ComSoft Professional, software professionale con archiviazione dati	0554 1704
ComSoft CFR 21 Parte 11, software che soddisfa tutti i requisiti della normativa CFR 21 Parte 11 per i data logger Testo	0554 1705
Certificato di taratura ISO/ temperatura Sonda termometrica; punti di taratura -18 °C, 0 °C, +40 °C; per canale/strumento	0520 0153