

We measure it.



조도계

testo 540 포켓사이즈의 조도계

시각적인 스펙트럼 강도에 따라 센서 조정

측정값을 쉽게 읽을 수 있는 홀드 기능

최대/최소값 밀도 보상



실용 사이즈

testo 540의 센서는 사람 눈의 분광 감도에 맞추어져 있기 때문에 작업장의 조도를 측정하는 데 이상적입니다. 홀드 기능을 이용하여 측정값을 편하게 읽을 수 있고 버튼을 눌러 최대값과 최소값을 표시할 수 있습니다.

클립식 보호캡, 손목 스트랩, 벨트 케이스로 조도계를 안전하게 보관할 수 있습니다. testo 540은 매우 편리하고 소형이며 사용하기 쉽습니다.

기술데이터/엑세서리

testo 540

testo 540; 자체 교정성적서, 손목 스트랩, 벨트 케이스, 보호캡, 배터리



제품번호 0560 0540

센서 타입	SPD 센서
측정범위	0 ~ 99,999 Lux
정확도 ±1 digit	±3 %(참조값 대비)
분해능	1 Lux(0 ~ 19,999 Lux) 10 Lux(나머지 범위)

기술데이터	
측정주기	0.5초
보관온도	-40 ~ +70 °C
보호등급	IP40
작동온도	0 ~ +50 °C
배터리 타입	알카라인 전지(2xAAA)
배터리 수명	200시간(디스플레이 없을시의 평균)
크기	133 x 46 x 25 mm
무게	95 g(배터리, 보호캡 포함)
보증기간	2년

엑세서리	제품번호
측정기용 액세서리	
ISO 교정 성적서/조도계 프로브 교정 포인트 0; 500; 1000; 2000; 4000 Lux	0520 0010

테스토코리아(유)
 서울본사
 서울특별시 영등포구 문래동5가 4-1 KT&G빌딩 5층
 TEL: 02) 2672-7200 FAX: 02) 2679-9853
 E-mail: testo@testo.co.kr
 창원사무소
 경남 창원시 마산 합포구 산호동 202-6 썬프라자빌딩 B동 209호
 TEL: 055) 222-2470 FAX: 055) 222-2570