



Porównanie oprav zaworowych	Analogowe	testo 549	testo 550	testo 557	testo 570
Zakres pomiaru ciśnienia HP/LP	—	do 60 bar	do 60 bar	do 60 bar	do 50 bar
Dokładność pomiaru ciśnienia	> 1 % całej skali	> 0.5 % całej skali	> 0.5 % całej skali	> 0.5 % całej skali	> 0.5 % całej skali
Zintegrowany pomiar temperatury	—	✓ (do 2 sond temperatury)	✓ (do 2 sond temperatury)	✓ (do 2 sond temperatury)	✓ (do 3 sond temperatury)
4-drożna bateria zaworów	w zależności od produktu	—	—	✓	✓
Pamięć wewnętrzna, dokumentacja	—	—	za pomocą aplikacji mobilnej	za pomocą aplikacji mobilnej	✓
Zapamiętane czynniki chłodnicze	max. 4	60	60	60	40
Możliwość aktualizacji czynników	—	za pomocą serwisu Testo	za pomocą aplikacji mobilnej	za pomocą aplikacji mobilnej	za pomocą oprogramowania testo EasyKool
Automatyczny pomiar ciśnienia bezwzględnego	—	—	—	✓	✓
Tryb pompy ciepła	—	✓	✓	✓	✓
Test szczelności z kompensacją temperatury	—	✓	✓	✓	✓
Pomiar próżni	—	wskazanie	wskazanie	wysoce precyzyjne z zewnętrzną sondą	precyzyjny i wytrzymały
Opcjonalne oprogramowanie testo EasyKool	—	—	—	—	✓
Aplikacja mobilna i Bluetooth	—	—	✓	✓	—