Termékadatlap
testo 425

Be sure. testo

Hődrótos légsebességmérő

testo 425 – Fixen csatlakoztatott légsebesség érzékelővel

- Hőmérséklet-, légsebesség- és térfogatáram mérés
- Időbeli és pontonkénti átlagképzés
- Max.-/min. értékek megjelenítése
- Hold funkció a mért érték rögzítésére
- Kijelző megvilágítás
- Auto off funkció
- TopSafe védőtok, amely védi a műszert a szennyeződésektől, ütésektől

A testo 425 kompakt légsebességmérő műszer fixen csatlakoztatott teleszkópos hődrótos érzékelővel. Az érzékelőfej átmérője 7,5 mm, a kihúzható teleszkóp maximális hossza 820 mm. A térfogatáram értékeik közvetlenül leolvashatók a kijelzőről. A csatornafelület keresztmetszetének megadása alapján pontos térfogatáram számítást biztosít.

Az időbeli és pontonkénti átlagképzés tájékoztat a térfogatáram-, légsebesség-, és hőmérséklet értékek átlagos mértékéről. A max.-/min. értékek megjeleníthetők a kijelzőn, a Hold funkció pedig lehetővé teszi az aktuális mérési adatok kijelzőn történő rögzítését.

Be sure. testo

Műszaki adatok / Tartozékok

testo 425

Hődrótos légsebességmérő fixen csatlakoztatott érzékelővel (Ø 7,5 mm), hőmérsékletméréssel és teleszkóppal (max. hossz 820 mm), elemmel és gyári műbizonylattal

Rend.sz. 0560 4251

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-20 ... +50°C
Tárolási hőmérséklet	-40 ... +70°C
Elem típus	9V blokkelem, 6F22
Elem élettartam	20 óra
Méretek	182 x 64 x 40 mm
Súly	285 g
Műszerház	ABS

Érzékelő típusok

	Termikus	NTC
Méréstartomány	0 ... +20 m/s	-20 ... +70°C
Pontosság ±1 digit	±(0,03 m/s +5% a mért ért.)	±0,5°C (0 ... +60°C) ±0,7°C (maradék tartomány)
Felbontás	0,01 m/s	0,1°C

Tartozékok	Rend.sz.	
Műszertáska a mérőműszer és az érzékelők számára	0516 0191	
TopSafe védőtok, amely védi a műszert a szennyeződésektől, ütésektől	0516 0221	
Műszerbőrönd a mérőműszer és az érzékelők számára, méretek: 454 x 316 x 111 mm	0516 1201	
9 V-os akkumulátor a mérőműszerhez, elem helyett	0515 0025	
Légsebesség kalibrálás Hődrótos-, szárnykerekes légsebességmérőkre, Prandtl csőre; 1; 2; 5; 10 m/s kalibrálási pontokon	28 0520 0004	
Légsebesség kalibrálás Hődrótos-, szárnykerekes- és Prandtl csöves légsebességmérőkre, 5 m/s, 10 m/s, 15 m/s, 20 m/s kalibrálási pontokon	28 0520 0034	
Légsebesség kalibrálás 28 0520 0024 Hődrótos- és szárnykerekes légsebességmérőkre, 0,3 m/s, 0,8 m/s, 0,8 m/s, 1,5 m/s kalibrálási pontokon	28 0520 0024	

0981 9664/msp/l/12.2019

Változtatások jogát - műszaki jellegűeket is - fenntartjuk.

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 53.
Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748
E-mail: kapcsolat@testo.hu