Su partner en Seguridad Alimentaria

- Instrumentos de medición conformes a la APPCC y EN 13485.
- Para todas las mediciones necesarias en la cadena de procesos y conservación.
- Amplio portfolio de termómetros, registradores de datos y medidor de la calidad del aceite de cocina.

www.testo.com

testo Saveris 2-T2
Data logger de temperatura con dos conexiones para sondas NTC externas y contacto puerta

- IMPORTANTE: para medir, este data logger necesita una sonda de temperatura externa o una sonda de contacto de puerta (se adquieren por separado)
- Registro de datos en la memoria del data logger y envio de los datos al testo Cloud por Wi-Fi a intervalos configurables
- Acceso a los datos del Testo Cloud en cualquier momento y lugar a través de smartphone, tablet o PC con conexión a internet
- Alerta por correo electrónico cuando se sobrepasan los valores límite. Opcionalmente también mediante SMS

El pedido incluye:

Data logger WiFi testo Saveris 2-T2, acceso gratuito a la nube (modalidad Basic), cable Micro USB, soporte de pared con candado, 4 pilas AA, instrucciones breves y protocolo de calibración

162€

Ref. 0572 2032

+

Sonda de temperatura por penetración con sensor NTC y cable plano

- Sonda NTC con cable plano para introducir por rendijas o marcos de las puertas
- Medición de temperatura en pastas, salsas y medios semisólidos; también indicada para líquidos y aire ambiente
- Cable de 2 metros con conector de 8 pines

El pedido incluye:

1 x sonda de temperatura NTC 0572 1001.

86,40€

Ref. 0572 1001

testo Saveris 2-H1
Data logger de temperatura y humedad

Registrador de datos WiFi (WLAN) con pantalla, para medición de temperatura y humedad relativa, sensor de humedad capacitivo.

- Transmisión de datos mediante WLAN
- Todos los datos de medición disponibles en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier dispositivo
- Alarma cuando se sobrepasan los valores límite
- Acceso Basic al Testo Cloud gratuito

El pedido incluye:

Data logger WiFi testo Saveris 2-H1, acceso gratuito a la nube (modalidad Basic), cable Micro USB, soporte de pared con candado, 4 pilas AA, instrucciones breves y protocolo de calibración.

269€

Ref. 0572 2034

Be sure. testo

Cloud para testo Saveris 2

Los modelos de licencia

Para utilizar la nube Testo específicamente de acuerdo a sus necesidades, puede elegir entre la versión Basic (gratuita) o la versión Advanced.

La nube Testo es también el elemento de control central para la configuración de su sistema. Suscríbase primero en www.saveris.net. A continuación, puede configurar en la nube su registrador de datos inalámbrico, la emisión de alarmas para valores límite y evaluar los datos de medición.

	Basic	Advanced		
Intervalo de medición	15 min ... 24 h. (configurable)	1 min. ... 24 h (configurable)		
Intervalo de comunicación	1 hora ... 24 h (configurable)	1 min. ... 24 h (configurable)		
Almacenamiento de datos	máx. 3 meses	máx. 2 años		
Informes	manual (.pdf/.csv)	manual (.pdf/.csv) automático (.pdf/.csv)		
Análisis de datos	un canal de medición	hasta 10 canales de medición al mismo tiempo		
Número de usuarios por cuenta	1	10		
Número de registradores de datos inalámbricos por cuenta	ilimitado	ilimitado		
Alarma por correo electrónico	sí	sí		
Notificaciones del sistema	• Notificación con batería baja • Conexión Wi-Fi interrumpida • Suministro de corriente interrumpido	• Notificación con batería baja • Conexión Wi-Fi interrumpida • Suministro de corriente interrumpido		
		1 año Modelo 0526 0735	2 años Modelo 0526 0732	3 años Modelo 0526 0733
Alarma por mensaje de texto	no	25 SMS por registrador	50 SMS por registrador	75 SMS por registrador
Opciones de mensajes de texto	No es posible comprar mensajes de texto adicionalmente	Paquetes de 250 con posibilidad de compra adicional en la nube ver www.saveris.net		
Precio	**gratuito**	**18,00 €** por registrador	**31,00 €** por registrador/ año	**36,00 €** por registrador/ año

Incluida con cualquier data logger testo Saveris 2

testo 175 T2
Data logger de temperatura con sensor interno NTC y sonda externa (NTC)

- Transferencia de los datos de medición mediante una tarjeta SD
- Rango de medición de temperatura entre -40 °C y +120 °C
- Soporte para pared incluido
- Almacenamiento automático de los datos de medición en caso de pilas vacías o de un cambio de pilas
- Software profesional para la programación y el análisis del registrador de datos
- Cómodas funciones de exportación a Excel

El pedido incluye:

Data logger testo 175 T2, soporte para pared, candado, pilas y protocolo para calibración

158€

Ref. 0572 1752

+

Sonda de temperatura por penetración con sensor NTC y cable plano

- Sonda NTC con cable plano para introducir por rendijas o marcos de las puertas
- Medición de temperatura en pastas, salsas y medios semisólidos; también indicada para líquidos y aire ambiente
- Cable de 2 metros con conector de 8 pines

El pedido incluye:

1 x sonda de temperatura NTC 0572 1001.

86,40€

Ref. 0572 1001

testo 175 T3
Data logger de temperatura con 2 canales para sondas externas (TP tipo K y T)

- Transferencia de los datos de medición mediante una tarjeta SD
- Rango de medición de temperatura entre -50 °C y +1000 °C
- Soporte para pared incluido
- Almacenamiento automático de los datos de medición en caso de pilas vacías o de un cambio de pilas
- Software profesional para la programación y el análisis del registrador de datos
- Cómodas funciones de exportación a Excel

El pedido incluye:

Data logger testo 175 T3, soporte para pared, candado, pilas y protocolo de calibración.

189€

Ref. 0572 1753

+

Sonda termopar tipo K
Longitud 1500 mm, fibra de vidrio

- Termopar tipo K con conector TP
- Resistente al calor hasta +400°C gracias al aislamiento de fibra de vidrio
- Longitud 1500 mm (flexible)

El pedido incluye:

Termopar flexible (sensor de temperatura TP tipo K) con aislamiento de fibra de vidrio (longitud del cable 1500 mm).

27€

Ref. 0602 0645

Set data logger testo 174 T
Para registrar datos de temperatura

- Memoria de datos para hasta 16.000 valores de medición
- Rango de medición de temperatura entre -30 °C y +70 °C
- Almacenamiento automático de los datos de medición en caso de pilas vacías o de un cambio de pilas
- Cómodas funciones de exportación a Excel
- Evaluación de los datos: tres posibles versiones del programa para elegir, la versión básica está disponible gratuitamente para su descarga
- Indicación de incumplimientos del valor límite

El pedido incluye:

Data logger de temperatura testo 174 T, Interfaz USB para la programación y lectura del data logger, soporte para pared, pilas (2 × CR 2032 de litio) y protocolo de calibración.

116€

Ref. 0572 0561

testo 270
Para medir la calidad y la temperatura del aceite de fritura

- La ergonomía del testo 270 posibilita las mediciones en aceite muy caliente (el usuario está protegido del calor de la freidora)
- Protección IP 65 contra salpicaduras de agua (sin necesidad de funda de protección)
- Indicación de alarmas visual e inequívoca mediante retroiluminación tipo semáforo (verde - amarillo - rojo)
- Maletín lavable para un almacenamiento higiénico en el lugar de trabajo.

El pedido incluye:

Medidor calidad aceite testo 270, aceite de referencia, pilas, manual de instrucciones, folleto consejos de uso, protocolo de calibración y maletín de plástico.

456€

Ref. 0563 2750

testo 104 - IR
Termómetro 2 en 1 con punta de penetración y infrarrojos

- Medición de la temperatura de superficie y la temperatura del interior del producto
- Medición combinada mediante sonda de penetración y láser infrarrojo
- Robusto y práctico: sonda plegable, estanqueidad según IP65, tamaño pequeño
- Conforme al APPCC y EN 13485

El pedido incluye:

Termómetro testo 104 IR, 2 pilas tipo AAA, manual de instrucciones y protocolo de calibración.

115€

Ref. 0560 1040

testo 926
Termómetro profesional para la industria alimentaria

- Conexión para una sonda de temperatura enchufable y posibilidad de conectar adicionalmente una sonda inalámbrica
- Amplia gama de sondas disponibles
- Configuración de valores límite y alarma acústica si se exceden
- Con certificación APPCC y EN 13485. También ICT 155/2020 (solamente junto al TopSafe y determinados modelos de sondas)

testo 926

El pedido incluye:

Termómetro testo 926, manual de instrucciones, pila 9 V, protocolo de calibración y manual de instrucciones

135€

Ref. 0560 9261

Sondas para termómetro testo 926

Sonda resistente de penetración para alimentación

- Termopar tipo T
- Conforme a EN 13485 y APPCC
- Rango de medición: -50 hasta +350 °C
- Con empuñadura especial, cable reforzado (PVC)
- Longitud del cable 1,5 m

93€

Ref. 0603 2492

Sonda para alimentos de acero inoxidable (TP tipo T) con cable PUR

- Robusta sonda para alimentos de acero inoxidable para la medición de la temperatura en líquidos y medios semisólidos
- Cable PUR flexible que no se pone rígido con el frío
- Termopar tipo T
- Rango de medición: -50 hasta +350 °C
- Longitud del cable 1,3 m

76€

Ref. 0603 2192

Sonda de alimentos congelados para enroscar

- Enroscado fácil en productos congelados, no se requiere pretaladrado
- Cable extraíble
- Diseño robusto
- Termopar tipo T
- Longitud del cable 1,7 m

128€

Ref. 0603 3292

testo 826-T4
Termómetro por infrarrojos con sonda para medir también por contacto

- Termómetro con medición combinada (por infrarrojos y por contacto)
- Termómetro con óptica 6:1 y láser de 1 haz para marcar exactamente la zona de medición
- Fácil control de los valores límite a través de la función mín./máx.; alerta inmediata cuando se sobrepasan los valores límites
- Funda protectora TopSafe impermeable y de gran resistencia

El pedido incluye:

Termómetro testo 826-T4, funda protectora TopSafe, soporte de pared/cinturón, tapa de protección de la sonda, broca para alimentos congelados, pilas, protocolo de calibración y examen de modelo ICT 155/2020.

208€

Ref. 0563 8284

testo 106
Set termómetro de inmersión/penetración

- Todas las prestaciones del testo 106 más las ventajas añadidas de los accesorios prácticos
- La funda protectora TopSafe es hidrófuga y repelente de la suciedad, con clase de protección IP67 y apta para el lavado en lavavajillas
- Clip de sujeción para llevar colgado del cinturón o en cualquier bolsillo
- Ventaja del set: el precio es mucho menor que comprando el termómetro y los accesorios por separado

Set del termómetro de cocina testo 106 que incluye la funda protectora resistente al agua y el clip de sujeción para llevar en el cinturón o en los bolsillos.

El pedido incluye:

Termómetro testo 106, funda “TopSafe” para el termómetro, clip de cinturó, funda protectora de la vaina de medición, 2 pilas CR2032, manual de instrucciones, protocolo de medición y examen de modelo ITC3701/2006.

82€

Ref. 0563 1063

testo 191
Supervisión de temperatura y presión en procesos de esterilización, pasteurización y liofilización

El sistema de registro de datos APPCC testo 191 para los procesos de pasteurización, esterilización y liofilización permite la supervisión inteligente de la temperatura y la presión en procesos de conservación térmicos. 4 registradores de datos de temperatura, 1 registrador de presión y accesorios adecuados ofrecen la solución ideal para cualquier tarea de medición, ya sea en el producto, latas o botellas.

Los registradores duraderos permiten un cambio rápido y seguro de la pila y permanecen 100 % estancos luego del cambio. Gracias a los dos tipos diferentes de pila es posible definir el tamaño de los registradores.

En el maletín multifunción se almacenan los registradores de forma segura y pueden leerse y programarse mediante la unidad de lectura y programación integrada. Con el software profesional testo 191 se crean estudios de medición de forma rápida y sencilla.

Solicite más información

Be sure. testo

Su partner en Seguridad Alimentaria

¡Ahora consiga su cheque regalo valorado en 50 o 20 € para su próxima compra!

Cupones canjeables de 20€ + IVA (por pedidos de instrumentación sujeta a la promoción y superiores a 150 euros netos, sin IVA) y de 50€ + IVA (por pedidos de instrumentación sujeta a la promoción y superiores a 350 euros netos, sin IVA) a partir del 01/05/2021 hasta el 31/12/2021. No se aceptará más de un cupón por empresa. Estos cupones son canjeables para la compra de producto nuevo quedando excluido el servicio de reparación, repuestos y calibración de equipos. En ningún caso el valor de los cheques serán canjeados por dinero en efectivo. Se canjeará el cupón para una única compra. Con el fin de hacer efectivo el abono de los cheques, será imprescin-dible presentar el cupón junto al justificante de compra del pe-dido realizado durante la campaña (01/05/2021-30/09/2021).

dr/ITSA/10.2021

Equipos con precios de lista sin IVA y sin gastos de envío. Consulte por sus condiciones de compra y/o promociones. Validez hasta el 30.09.2021.

Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial, C/ B, nº 2
08348 Cabrils (Barcelona)
Tel: 937 539 520
Fax: 937 539 526
E-Mail: info@testo.es

Síganos en:

www.testo.com