

Rußzahl-Messgerät

testo 308

Einfache, selbsterklärende Menüführung

Übersichtliches Segmentdisplay

LED-Displaybeleuchtung

Einfacher IR-Ausdruck

TÜV-geprüft

Einfacher Wechsel der Rußfilterrolle

Ersatzakku separat oder im Gerät ladbar


Schutzklasse IP40



Das Messgerät testo 308 ist für die einfache, elektronische Rußzahlmessung konzipiert. Es ermittelt digital die Rußzahl mit Nachkommastelle bei konstanter Probeentnahme. Die starke LED-Hintergrundbeleuchtung garantiert auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen eine gute Ablesbarkeit. Der Li-Ionen-Akku des testo 308 kann auch in den Testo-Abgasanalyse-Messgeräten (testo 327 und testo 330) verwendet werden. Besonders benutzerfreundlich ist das

Messgerät aufgrund der einfachen Menüführung und des ergonomischen Pistolengriffs. testo 308 erzielt eine hohe Genauigkeit durch die Beheizung des Messflecks und verhindert so Messfehler durch Kondensat. Darüber hinaus ermöglicht die Infrarot-Schnittstelle eine drahtlose Kommunikation mit IrDA-Drucker, Abgasanalyse-Messgerät und Pocket PC.

Rußzahl-Messgerät



Hohe Genauigkeit – Der beheizte Messfleck verhindert Messfehler durch Kondensat



Infrarot-Schnittstelle – Zeitersparnis durch automatische Auswertung und digitale Übertragung der Messwerte



Einfacher und schneller Wechsel des Li-Ionen Akkus



Die integrierte Kondensatfalle ist entleerbar.

testo 308

testo 308 Rußzahlmessgerät,
inkl. Akku und Netzteil

Best.-Nr. 0632 0308

EUR 240.00



Set testo 308

Set testo 308 Rußzahlmessgerät inkl. Akku,
Netzteil und Tasche

Best.-Nr. 0563 3080

EUR 275.00

Technische Daten / Zubehör

Sensortyp	Photodiode
Messbereich	0 ... 6 RZ
Genauigkeit ±1 Digit	±0.2 RZ
Auflösung	0.1 RZ

Allgemeine technische Daten

Pumpenkapazität	1,63 ± 0,1 l
Referenzfilter	bei 990 mbar und +20 °C Umgebungstemperatur
Gewicht	600 g inkl. Akku
Abmessung	270 x 63 x 120 mm
Akku	Lithium-Ionen-Akku, 2600 mA
Akkustandzeit	45 Einzelmessungen
Akkuladung	im Gerät über Netzteil oder extern über Ladestation
Display	Segmentdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
Normen und Prüfungen	1. BImSchV, METAS, EU-Richtlinie 2004/108/EG
Betriebstemperatur	+5 ... +45 °C
Lagertemperatur	-20 ... +50 °C
Schutzklasse	IP40
Schnittstellen	IR/IRDA Schnittstelle
Gasentnahme	Edelstahlrohr ca. 220 mm, Gummischlauch 100 mm
Garantie	2 Jahre

Zubehör für Messgerät	Best.-Nr.	EUR
Gerätetasche für Rußzahlmessgerät testo 308	0516 0002	35.00
Internationales Netzteil 100-240 V AC / 6,3 V DC; für Netzbetrieb oder Akkuladung im Gerät	0554 1096	43.00
Ersatzakku 2600 mA	0515 5107	45.00
Packung Ersatz-Rußfilterpapier, pro Pack 8 Rollen	0554 0146	20.00
Ersatz-Schmutzfilter testo 308; 10 Stück	0554 1101	13.00
Konus mit Feststellschraube	0554 9010	24.00
testo-Schnelldrucker IRDA mit kabelloser Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle Thermopapier und 4 Mignon-Batterien	0554 0549	212.00



0980 2671 01/cw/A/01.2016

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 1.1.2016.
Zahlung 30 Tage netto, 14 Tage 2% Skonto.

Testo GmbH
Geblergasse 94, A-1170 Wien
Telefon 01/486 26 11-0
Telefax 01/486 26 11-20
E-Mail: info@testo.at