

Kétpólusú feszültségmérő

testo 750-1
testo 750-2
testo 750-3

Könnyű leolvashatóság, a szabadalommal védett sokoldalú LED kijelzőnek köszönhetően

Száloptikás technológia, a helyes feszültség kijelzésért

Csúszásgátló gyűrű, a biztonságos fogás érdekében

Ergonomikus fogantyú

Mérési pont megvilágítás



A három tagú testo 750 feszültségmérő család a világon az első, melynek tagjai bármilyen szögből leolvasható LED kijelzővel rendelkeznek, mely az egyedi száloptikás technológiának köszönhető. A termékcsalád mindhárom modellje megfelel a legújabb feszültségmérő EN 61243 3:2010 szabványnak, és CAT IV biztonsági előírás szerint készültek. A műszerek legfontosabb funkciói: feszültségmérés, folytonosság vizsgálata és mágneses tér detektálás.

A testo 750-2 típus alkalmas egyfázisú feszültségmérésre és terheléses vizsgálatokra is. A terhelési gombok használatát rezgés kíséri, így a vizsgálat véletlenül bekövetkező elvégzése kizárt. Ezen túlmenően, a testo 750-3 típus LC kijelzővel is rendelkezik, mely megmutatja az aktuális mérési értékeket.

Műszaki adatok / Tartozékok

testo 750-1

testo 750-1 feszültségmérő elemekkel, mérőcsúcs-védővel és kupakkal

Rend.sz. 0590 7501



testo 750-2

testo 750-2 feszültségmérő elemekkel, mérőcsúcs-védővel és kupakkal

Rend.sz. 0590 7502



testo 750-3

testo 750-3 feszültségmérő elemekkel, mérőcsúcs-védővel és kupakkal

Rend.sz. 0590 7503



Műszaki adatok	testo 750-1	testo 750-2	testo 750-3
Fázis mérés	12 ... 690 V AC/DC		
Szünetmentesség vizsgálat	< 500 kΩ		
Forgó mágneses tér detektálás	100 ... 690 V AC 50/60 Hz esetén		
Egypólusú fázis vizsgálatok	-	100 ... 690 V AC 50/60 Hz esetén	
RDC/RC terhelés funkció	-	✓	✓
LC kijelző	-	-	✓
Mérési pont megvilágítás	-	✓	✓
Túlfeszültség kategória	CAT IV 600 V CAT III 1.000 V		
Védelmi osztály	IP 64		
Üzemi hőmérséklet	-10 ... +50°C		
Tárolási hőmérséklet	-15 ... +60°C		
Méreték (H x Sz x M)	270 x 65 x 35 mm	270 x 70 x 35 mm	
Súly	230 g	295 g	
Engedélyek	CSA, CE		
Szabványok	EN 61243-3:2010		

1988 1523 05/msp/I/12.2019

Változtatások jogát fenntartjuk - műszaki jellegűeket is.

Mérőműszer tartozékok

Rend.sz.

testo 750 / testo 755 hordtáska	0590 0018	
ISO kalibrációs bizonylat feszültség mérő	0520 0750	
DAkkS kalibrációs bizonylat feszültség mérő	0520 0751	



Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 53.
Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748
E-mail: kapcsolat@testo.hu