



## 珍贵的食材值得悉心对待： 从农场到餐桌

### 选择Testo食品测量技术的三大原因



**高精度：**通过使用Testo测量仪器，可确保您随时遵守大量的安全限值和规范，同时经济地管理其操作程序。如有需求，可为您提供校准及认证服务。



**坚固防污：**坚固的金属部件，表面具有橡胶涂层的防滑手柄，长而稳固的温度探针，以及防水防尘的设计，所有优点集于一身。



**HACCP认证：**Testo食品测量技术符合HACCP国际标准的严格要求，专业级食品温度测量。



## 订购信息

Be sure. **testo**

<b>用于收货验货环节的测温仪</b>	<b>订货号</b>
<b>testo 104</b> 可折叠式防水温度计	0563 0104
<b>testo 104-IR</b> 蓝牙版可折叠式防水温度计	0560 1040
<b>testo 105</b> 带有冷冻食品测量头的手持式温度计	0563 1054
<b>testo 108</b> 食品温度计	0563 1080
<b>用于仓储和物流运输的温度数据记录仪</b>	<b>订货号</b>
<b>testo 174 T</b> 迷你型温度记录	0572 1560
<b>testo 174 T</b> 迷你型温度记录仪套装	0572 0561
<b>testo 184 T3</b> USB型温度记录仪	0573 1843
<b>用于仓储和物流运输的WiFi型温度记录仪监测系统</b>	<b>订货号</b>
<b>testo Saveris 2-T1</b> WiFi温湿度记录 带显示和内置NTC温度传感器	0572 2031
<b>testo Saveris 2-T2</b> WiFi温湿度记录 可连接的外部NTC温度探头	0572 2032
<b>刺入式NTC探头</b> 连接Saveris 2-T2的NTC温度探头	0572 1001
<b>开关门报警触点连接电缆</b> 用于Saveris 2-T2	0572 2152
<b>电池</b> (AA劲量电池，4节，适于低于-10 °C时)	0515 0572
<b>testo Saveris 2墙面安装支架用磁性附件</b>	0554 2001
<b>Saveris 2 高级版云服务许可证</b> (36个月服务包/每台)记录	0526 0733

Be sure. **testo**



## 您值得托付的 食品安全合作伙伴

德图的测量仪器，确保您全程冷链始终满足合规要求

www.testo.com.cn



# Testo为您的食品安全保驾护航

Testo提供整个冷链环节所需的全范围解决方案。在所有关键环节，我们的温湿度记录仪以及监控系统都将为食品生产、运输和储存的安全及合规性助力。因为只有这样食物才会美味。

## 让您的食物更安全

本页中测温仪均符合 EN 13485 的标准。温度记录仪符合 EN 12380 标准。

**重要提示：**测温仪、数据记录仪都应根据13486 标准进行年度校准。

## 防护等级

**IP 30** 可防直径≥2.5 mm杂质（避免与水接触）。

**IP 65** 可在流动水下冲洗。

**IP 67** 防水。

## 标准/概念

**EN 13485** 带有此标志的测量仪符合EN 13485标准。

**EN 12830** 带有此标志的测量仪符合 EN 12830标准。

带有此标志的测量仪达到了HACCP国际标准的严格要求。

## 收货验货



- testo 108 防水型食品温度计**
- 包括一个温度探头，另可连接所有K型及T型热电偶(选配)
  - 两键操作极其简单
  - 测量范围 -50 ~ +300 °C



- testo 105 带有冷冻食品测量头的手持式温度计**
- 便捷的单手操作、小巧的体积，专为日常使用而设计
  - 可交换测量，用于冷冻食品的中心温度或半固态物质
  - 声光报警器在低于/高于自行设定限值时将可靠发出警报



- testo 104 食品安全测温仪**
- 探头可折叠式设计，坚固的金属部件，操作快速简便
  - 自动识别最终值 (自动保持功能)
  - 最大/最小值功能



- testo 104-IR 食品安全测温仪**
- 得益于其小巧精致的设计，可随时进行收货检测工作
  - 高品质、坚固耐用的折叠接头，适用于高强度工作
  - 精确的2点瞄准激光，光学分辨率10:1，测量范围清晰可见



## testo 826 红外测温仪

- 红外线测温仪采用非接触，无损检测方式
- 光学分辨率6:1，单点激光瞄准
- 最大/最小值显示功能，设定限值功能，超出限值发出声光报警
- 出厂标配保护软套，仪器满足EN 13485标准要求



## 用于仓储和物流运输的温度数据记录仪



### testo 174 T Mini 温度记录仪

- 记录16,000个温度测量数据，500天左右电池使用寿命
- 防护等级IP65，符合HACCP和EN12830法规要求
- 数据分析：三种不同版本软件可供选择，基本软件支持免费下载



### testo 174 T 迷你型温度记录仪套装

- 记录16,000个温度测量数据，500天左右电池使用寿命
- 防护等级IP65，符合HACCP和EN12830法规要求
- 数据分析：三种不同版本软件可供选择，基本软件支持免费下载
- 套装的优势：附带USB底座用于和电脑的数据传输



### testo 184 T3 USB型温度记录仪

- USB连接，仪器配置及报告读取无需额外电缆，无需安装额外软件，直接生成PDF报告，即插即用
- 用于仓储及运输过程中的温度监测
- 可通过带有NFC功能的安卓手机进行现场数据读取



## 用于仓储和运输的温度数据监测系统



### testo Saveris 2-T1 无线数据记录仪

#### 带显示和内置NTC温度探头

- 自动温度监测：内置温度传感器
- 易于安装和操作：WiFi数据记录仪
- 随时随地查看数据：通过智能手机、平板电脑或PC



### testo Saveris 2-T2 无线数据记录仪

#### 外置温度，需外接温度探头NTC

- 外置NTC温度探头或门触点的插口
- 自动 WiFi 数据传输，灵活的数据访问
- 随时随地查看数据:通过智能手机,平板电脑或PC
- 超限及时报警：电子邮件或短信报警 (可选)
- 请单独订购合适的NTC探头 (例如0572 1001)



## Testo 云服务

testo Saveris 2云端是管理和设置你的testo Saveris 2系统的核心操作部分。你必须先在www.saveris.net中注册个人云账户。根据所需要的功能，您可以为您的testo Saveris 2云账户在免费的基础版和拥有更多扩展功能的高级版中选择任一版本。

### 高级软件包优势：

- 测量间隔调整灵活
- 关键测量值的电子邮件和短信报警
- 最大数据存储2年
- 自动创建报告

