

We measure it.



Thermomètre infrarouge

testo 826



Contrôle rapide sans contact de la température de denrées alimentaires

Optique 6:1 pour des mesures rapides et précises

Visée laser 1 point

Mesure sans contact et mesure à coeur en un seul appareil

2 seuils d'alarme réglables

TopSafe, étui de protection étanche, antichoc et antiallure, IP65

Fonction Hold/ Min/Max

La gamme testo 826 est renouvelée. Qu'est-ce qui est nouveau? La mesure de température encore plus précise grâce à un nouveau processeur avec une résolution plus élevée et une amélioration du contrôle des valeurs limites grâce aux fonctions min./max.

Les avantages:

- La mesure de température rapide, fiable et en toute sécurité
- Surveillance de la chaîne du froid pendant le stockage et le transport
- L'étalonnage des thermomètres, conformément aux directives strictes
- Conforme HACCP et EN 13485 (testo 826-T4)

Données techniques

testo 826-T2

testo 826-T2, thermomètre infrarouge avec Top Safe et clip de fixation

Réf. 0563 8282

EUR 89,00



Données techniques générales

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Bande spectrale | 8 ... 14 µm | |
| Pas de cadence | 0,5 sec | |
| Diam. de la surface de mes. | 6:1 | |
| Facteur d'émissivité | 0,1 ... 1 | |
| Marquage | 1 point laser | |
| Temp. d'utilisation | -20 ... +50 °C | |
| Temp. de stock. | -40 ... +70 °C | |
| Type de pile | 2 piles mignon AAA | |
| Autonomie | env. 20 h | |
| Dimensions | 148 x 34,4 x 19 mm | |
| Affichage | LCD 1 ligne | |
| Poids | 80 g | |
| Garantie | 2 ans | |
| Capteurs | Infrarouge | NTC (T4) |
| Etendue | -50 ... +300 °C | -50 ... +230 °C |
| Précision ±1 Digit | ±1,5 °C (-20 ... +100 °C) ±2 °C ou 2% v.m. (étendue restante) | ±0,5 °C (-20 ... +99,9 °C) ±1 °C ou 1% v.m. (étendue restante) |
| Résolution | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Bande spectrale | 8 ... 14 µm | |
| Pas de cadence | 0,5 s | 1,25 s |

testo 826-T4

testo 826-T4, thermomètre 2 en 1, y compris TopSafe et clip de fixation pour poche intérieure et ceinture ou pour fixation murale, coiffe de protection et foret manuel

Réf. 0563 8284

EUR 149,00



Accessoires

Accessoires pour appareil testo 826-T2 + testo 826-T4

| | Réf | EUR |
|---|-----------|-------|
| Certificat d'étalonnage raccordé en température pour sonde d'ambiance/ pénétration, pt d'étalonnage -18 °C | 0520 0061 | 47,30 |
| Certificat d'étalonnage raccordé en température pour sonde d'ambiance/ immersion, pt d'étalonnage 0°C | 0520 0062 | 47,30 |
| Certificat d'étalonnage raccordé en température pour sonde d'ambiance/ immersion, pts d'étalonnage - 18°C; +60 °C | 0520 0043 | 68,30 |
| Certificat d'étalonnage raccordé en temp. thermomètre avec sonde d'ambiance/immersion, pts -18 °C, 0 °C, +60 °C | 0520 0001 | 89,30 |
| Certificat d'étalonnage raccordé en température thermomètre infrarouge, pts d'étalonnage -18°C, 0°C, +60°C | 0520 0401 | 89,30 |
| Certificat d'étalonnage raccordé en température thermomètre infrarouge, pts d'étalonnage 0°C, +60°C | 0520 0452 | 68,30 |

