

Fisă tehnică

Sondele inteligente testo –
set AC & refrigerare

Be sure. **testo**

Sonde inteligente – set refrigerare

2 sonde pentru presiuni mari testo 549i
2 termometre tip clește testo 115i
în geantă de transport

Instrumente de măsurare compacte și profesionale din seria sondelor inteligente Testo, pentru utilizare cu smartphone sau tabletă

Meniuri specifice aplicației: supraîncălzirea sau subrăcirea

Pierderi minime de agent frigorific datorită conexiunii fără furtun

Rapoartele datelor măsurate pot fi transmise prin aplicația pentru mobil pe orice adresă de e-mail

Mai mult de 90 de agenți frigorifici utilizați în aplicația testo Smart Probes, plus actualizări ale agenților frigorifici noi


100 m distanța Bluetooth® pentru aplicații deosebit de flexibile



 Bluetooth®
+ App

Aplicație Gratuită
testo Smart Probes App

 Google play

 Available on the
App Store

Setul compact de refrigerare conține două sonde pentru presiuni mari testo 549i precum și două sonde de temperatură tip clește testo 115i. În combinație cu un smartphone sau tabletă setul de refrigerare este ideal pentru instalarea, mentenanța și evaluarea sistemelor de aer condiționat și refrigerare. Ambele sonde de măsurare pot fi conectate rapid și ușor direct la racordul de presiune sau pe țevile de agent frigorific. Datorită conexiunii wireless la un smartphone sau tabletă sondele fac ca măsurare temperaturilor să se realizeze cu ușurință chiar și de la distanțe mai mari. În aplicația pentru mobil, parametrii de măsură (precum presiunea sau temperatura) pot fi șterși, adăugați, sau se poate modifica ordinea lor printr-un singur

click. Este de asemenea posibil să schimbați modul de afișare al parametrilor mășurați.

Aplicația pentru mobil permite de asemenea calculul automat al temperaturiilor de condensare și evaporare. Toate valorile măsurate pot fi afișate atât sub formă grafică cât și tabelară. Rapoartele măsurătorilor pot fi astfel salvate în format PDF sau Excel și expediate către orice adresă de e-mail. Geanta de transport permite transportul și depozitarea sondelor inteligente în condiții de siguranță. Astfel sondele sunt întotdeauna la îndemână, atunci când acestea sunt necesare.

www.testo.ro


Date tehnice/accesorii

Sonde inteligente - set refrigerare

Setul pentru refrigerare pentru service-ul, punerea în funcțiune și evaluarea sistemelor frigorifice este compus din: 2x testo 115i, 2x testo 549i, geantă de transport (refrigerare), baterii, certificat de calibrare din fabrică



Cod produs 0563 0002 10



Aplicație pentru mobil Smart Probes App

Operarea instrumentului de măsurare precum și vizualizarea valorilor măsurate se face cu ajutorul unui smartphone sau tabletă prin conexiunea Bluetooth și aplicația pentru mobil. În afară de aceasta, puteți utiliza aplicația pentru a crea rapoarte de măsurare, pentru a adăuga fotografii și comentarii la acestea și pentru a le trimite prin e-mail. Aplicație compatibilă iOS și Android.

	testo 115i	testo 549i
Tip senzor	NTC	Pressure
Domeniu de măsură	-40 la +150 °C	-1 la 60 bari
Exactitate ±1 cifră	±1.3 °C (-20 la +85 °C)	0.5% din valoarea finală
Rezoluție	0.1 °C	0.01 bari
Conexiune		7/16" – UNF
Suprasarcină rel.		60 bari
Compatibilitate	necesită iOS 8.3 sau mai nou / Android 4.3 sau mai nou	
	necesită dispozitiv mobil cu Bluetooth 4.0	
Distanța Bluetooth®	până la 100 m	
Temp. de stocare	-20 la +60 °C	
Temp. de operare	-20 la +50 °C	
Tipul bateriei	3 micro baterii AAA	
Durata de viață a bateriei	150 ore	130 ore
Dimensiune	183 x 90 x 30 mm	150 x 32 x 31 mm
Medii măsurabile		CFC, HFC, HCFC, N, H ₂ O, CO ₂

Accesorii

Cod produs

Certificat de etalonare ISO pentru presiune relativă, 3 puncte de măsurare distribuite în întreaga gamă de măsurare	0520 0085	
Certificat de etalonare ISO pentru temperatură, un punct de calibrare pt. termometru tip clește; punct calibrare +60 °C	0520 0072	
Geantă de transport testo HVAC cu compartimente precise pentru sondele inteligente testo (2 x testo 115i, testo 405i, testo 410i, testo 510i, 2 x testo 549i, 2 x testo 605i, testo 805i, testo 905i), dimensiuni 400 x 290 x 80 mm	0516 0283	

Testo România
Calea Turzii 247
400 495 Cluj-Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax +40 264 202 171
E-mail: info@testo.ro