

Mini hőmérséklet adatgyűjtő

testo 174H

Az aktuális hőmérsékleti értékek megjelenítése

Magas fokú adatbiztonság

Nagyméretű kijelző

Az adatok egyszerű kiolvasása és dokumentálása

16.000 mért érték tárolható a memóriában



Illustration 1.1

A testo 174 T adatgyűjtő egy ideális társ a szállítás, raktározás során. Egyszerűen elhelyezhető a kényes áruk mellett - a konténerekben, hűtőházakban - és megbízhatóan ellenőrzi a hőmérsékleti értékeket. Az ingyenes ComSoft Basic szoftver lehetővé teszi az egyszerű és kényelmes adatelemzést.

A nagy pontosságú NTC érzékelő, a nagy memória, és a kompakt kialakítás garantálja, hogy Ön minden mérés során megbízható mérési értékeket kapjon.

Műszaki adatok / Tartozékok

testo 174H

testo 174T 1-csatornás mini hőmérséklet adatgyűjtő, falitartóval, elemekkel (2 x CR 2032 lítium) és gyári műbizonylattal



Rend.sz. 0572 6560

testo 174H szett

testo 174T 1-csatornás mini hőmérséklet adatgyűjtő, USB interfész az adatgyűjtő programozásához és kiolvasásához, fali tartószerkezet, elemek (2 x CR 2032 lítium) és gyári műbizonylat



Rend.sz. 0572 0566

Érzékelő típus

NTC

Méréstartomány	-20 ... +70°C
Pontosság ±1 digit	±0,5°C (-20 ... +70°C)
Felbontás	0,1°C

Érzékelő típus

Testo kapacitív páratartalom érzékelő

Méréstartomány	0 ... 100 %RH*
Pontosság ±1 digit	±3 %RH (2 ... 98 %RH) ±0,03 %RH/K
Felbontás	0,1 %RH

* Nem alkalmazható kondenzáló légkörben. Magas páratartalom melletti folyamatos használathoz (> 80% relatív páratartalom ≤ 30°C-on > 12 órán keresztül, > 60% relatív páratartalom > 30°C-nál > 12 órán keresztül) kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot weboldalunkon keresztül.

Általános műszaki adatok

Csatornák	2 x belső
Elem típus	2 lítium elem (CR2032)
Elem élettartam	1 év (15 percenkénti m.v. +25°C-on)
Üzemi hőmérséklet	-20 ... +70°C
Tárolási hőmérséklet	-40 ... +70°C
Méretek	60 x 38 x 18,5 mm
Súly	35 g
Védelem	IP20
Mérési gyakoriság	1 perc - 24 óra
Memória	16.000 mért érték

Mérőműszer tartozékok

Rend.sz.

USB interfész a testo 174T és testo 174H adatgyűjtők programozásához és kiolvasásához	0572 0500
Lítium gombelem 2 x CR 2032	0515 5028
ComSoft Basic (ingyenes,internetes letöltés)	0572 0580
ComSoft Professional 4, Profi szoftver archiválási funkcióval	0554 1704
ComSoft CFR 21 11. rész, A CFR 21 11. rész követelményeinek megfelelő szoftver a Testo adatgyűjtőkhöz	0554 1705
NAH Hőmérséklet adatgyűjtő (testo 174 / 184) kalibrálás 2/8/15/25°C	28 0520 0151
NAH Hőmérséklet adatgyűjtő (testo 174 / 184) kalibrálás 4 ponton	28 0520 0171
NAH Hőmérséklet adatgyűjtő (testo 174 / 184) hőmérséklet kalibrálás -18/+5/+30°C	28 0520 0441
NAH Hőmérséklet adatgyűjtő (testo 174 / 184) hőmérséklet kalibrálás 0/25/50°C	28 0520 0442
NAH Páratartalom adatgyűjtő (testo 174H / 184H) kalibrálás 3 ponton (5...95) %RH	28 0520 0236
NAH Páratartalom adatgyűjtő (testo 174H / 184H) kalibrálás 11/40/75 %RH	28 0520 0276

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Rökkönyű u. 53.
Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748
E-mail: kapcsolat@testo.hu