

Miniteploměr

Miniteploměr s alarmem

Nastavitelný alarm pro hodnoty min./max.

Pevně připojená sonda

S přichytkou pro postavení, pro nástěnnou montáž,
nebo k nasunutí



Obrázek 1:1

Cenově výhodný miniteploměr testo s funkcí alarmu je malý a praktický, ale z hlediska výkonu veliký. Vpichovací sonda má 80 cm dlouhý kabel a je pevně spojena s přístrojem. Sondu a kabel lze jednoduše a kompaktně umístit na přístroji.

Při překročení nebo podkročení individuálně nastavitelné hraniční hodnoty se rozezná akustický signál. Teploměr s alarmem se hodí pro měření teploty vzduchu, měkkých práškových látek a kapalin.

Technická data / příslušenství

Miniteploměr s alarmem

Miniteploměr s alarmem s vpichovací sondou do 150 °C, délka sondy 190 mm, alarm pro hodnoty min/max, připevňovací klips, včetně baterií

Obj.č. 0900 0530

Cena: 1.380,- Kč



Typ senzoru

Měřicí rozsah	-50 ... +150 °C
Přesnost ±1 digit	±1 °C (-10 ... +100 °C) ±2 °C (zbytek měřicího rozsahu)
Rozlišení	0.1 °C (-19.9 ... +150 °C) 1 °C (-50 ... -20 °C)

Všeobecná technická data

Provozní teplota	0 ... +50 °C
Skladovací teplota	-20 ... +70 °C
Typ baterií	2 mikrotužkové AAA
Životnost	100 hod.
Displej	LCD 1-řádkový
Materiál pouzdra	ABS
Záruka	2 roky

Kalibrace

Obj. č.

Kč

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty (4 kalibrační body)	31 0102 0101	600,-
Prvotní ISO kalibrace teploty (4 kalibrační body)	31 0103 0101	420,-

Změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny. Všechny ceny jsou uvedené bez 21 % DPH a jsou platné pro rok 2013.
0980 9411/cz/07/2013

Testo, s.r.o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
tel.: 257 290 205
fax. 257 290 410
e-mail: info@testo.cz