

Indicateur de CO et CO₂

testo 315-3 - Mesures parallèles
CO et CO₂ ambiants

Mesures parallèles CO et CO₂ ambiants

Homologué TÜV selon la norme EN 50543

Manipulation confortable et simple

Valeurs de mesure pouvant être transférées sur le testo 330
(V2010)

Impression des données sur site



°C

% HR

ppm
CO₂

ppm
CO

Avec son capteur électrochimique extrêmement précis pour les mesures du CO et son capteur infrarouge résistant aux chocs pour le CO₂, l'appareil de mesure testo 315-3 est à la pointe des techniques. Sa conception robuste, ainsi que le TopSafe disponible en option, le protègent parfaitement contre les influences extérieures. Mais ce n'est pas tout. Pendant la mesure, des signaux visuels et sonores vous indiquent immédiatement si les limites réglées sont

dépassées. Grâce au transfert des données sans fil via IrDA et Bluetooth, vous pouvez directement transférer vos données de mesure sur l'analyseur de combustion testo 330 ou les imprimer. Vos clients jouissent d'un service particulier: la présentation directe de leurs données, sur site. La fonction auto-off et un accu lithium polymère garantissent dans la durée l'autonomie de l'appareil et évitent toute consommation inutile de courant.

Caractéristiques techniques / Accessoires

testo 315-3

testo 315-3, indicateur de CO/CO₂
sans Bluetooth (incl. bloc secteur USB et
câble)

Réf. 0632 3153

EUR 867,00



testo 315-3 Bluetooth

testo 315-3, indicateur de CO/CO₂
avec Bluetooth (incl. bloc secteur USB et câble)

Réf. 0632 3154

EUR 954,00

Caractéristiques techniques générales

Temp. d'utilisation	0 tot +40 °C
Temp. de stock.	-20 tot +60 °C
Conditions d'humidité	0 tot 95 %RV
Indice de protection	IP 40 selon EN 60529
Batterie	Pack accu lithium polymère
Autonomie accu	10 h de mesure (à +20 °C/+68 °F) / fonctionnement sur réseau possible
Charge	Dans l'appareil, via le bloc d'alimentation
Interface	interface IrDA / option: Bluetooth
Directive CE	2004/108/EG
Conforme	Selon EN 50543
Dimensions	190 x 65 x 40 mm
Poids	200 g

Types de capteurs	Etendue	Précision	Résolution
CO	0 ... 100 ppm	±3 ppm (0 ... 20 ppm) ±5 ppm (> 20 ppm)	0,5 ppm
CO ₂	0 ... 10.000 ppm	±300 ppm (0 ... 4.000 ppm) ±8 % vd. mw. (4.000 ... 60.000 ppm) ±500 ppm (6.000 ... 10.000 ppm)	10 ppm
Humidité et température:	5 ... 95 %HR -10 ... + 60 °C	±2,5 %HR (5 ... 95 %HR) ±0,5 °C (±1 digit)	0,1 %HR 0,1 °C/°F

Accessoires	Réf.	EUR
Accessoires		
Module température / humidité Ø 25 mm, enfichable	0636 9725	104,00
Bloc secteur USB incl. câble	0554 1105	40,00
Mallette		
TopSafe protection contre les poussières et les chocs (avec 2 aimants de fixation)	0516 0223	50,00
Etui	0516 0191	38,00
Imprimante et accessoires		
Imprimante Testo rapide avec interface infrarouge	0554 0549	240,00
Set imprimante Bluetooth avec bloc secteur	0554 0553	431,00
Papier thermique pour imprimante	0554 0568	26,00
Autres accessoires		
Set d'étalonnage et de vérification pour sondes d'humidité (11,3 %HR et 75,3 %HR)	0554 0660	290,00

