

## Mini termometru

Mic și practic - măsoară cu precizie

---

Aplicabilitate universală

---

Robust și ușor de utilizat

---

Poate fi utilizat prin simpla apăsare a unui buton

---



Mini termometrele de suprafață se potrivesc în orice buzunar. Sunt mici, practice și pot fi folosite în multe domenii, cum ar fi cel alimentar, farmaceutic sau cel al sistemelor de încălzire și ventilație.

Marele avantaj al acestui instrument este că acesta înregistrează atât temperatura din aer cât și cea din lichide sau substanțe moi sau sub formă de praf.

# Mini termometrul rezistent la apă

## Porniți instrumentul, măsurați, finalizați

### Mini termometru rezistent la apă

Mini termometru rezistent la apă, lungime 120 mm, până la +230 °C, manșon de protecție pentru tija sondei

Cod produs: 0560 1113



După utilizare, de exemplu după măsurarea temperaturii alimentelor, mini termometrul rezistent la apă poate fi curățat sub jetul de apă sau în mașina de spălat vase.

#### Informații tehnice:

- Rezistent la apă, clasa de protecție IP67
- Domeniu de măsură de la -20 la +230 °C
- Schimbare între °C și °F prin simpla apăsare a unui buton
- Afișarea nivelului de încărcare a bateriei
- Buton MAX/MIN și HOLD
- Baterie ce poate fi schimbată ușor
- Lungimea tije sondei 120 mm
- Manșon de protecție ca suport

## Date tehnice

	Mini termometru rezistent la apă	Mini termometru standard cu sondă de penetrare	Mini termometru cu sondă de penetrare și tijă extinsă a sondei	Mini termometru de suprafață
Dom. de măsură	-20 la +230 °C	-50 la +150 °C	-50 la +250 °C	-50 la +300 °C
	120 mm	133 mm	213 mm	120 mm
Acuratețe ±1 cifră	±1 °C (-20 la +53.9 °C) ±0.8 °C (+54 la +90 °C) ±1 °C (+90.1 la +180 °C) ±1.5 °C (+180.1 la +230 °C)	±1 °C (-10 la +99.9 °C) ±2 °C (-30 la -10.1 °C) ±2% din vm (+100 la +150 °C)	±1 °C (-10 la +99.9 °C) ±2% din vm (+100 la +199.9 °C) ±3% din vm(+200 to +250 °C)	±1 °C (-30 la +250 °C) ±2 °C (restul domeniului de măsură)
Rezoluție	0.1 °C (-19.9 la +199.9 °C) 1 °C (restul domeniului de măsură)	0.1 °C (-19.9 la +150 °C) 1 °C (restul domeniului de măsură)	0.1 °C (-19.9 la +199.9 °C) 1 °C (restul domeniului de măsură)	0.1 °C (-19.9 la +199.9 °C) 1 °C (restul domeniului de măsură)
Temp. de operare	-10 la +50 °C			
Tipul bateriei	Tip LR44			
Display	LCD, 1 linie			
Garanție	2 ani			



Pentru măsurarea temperaturii la fața locului în producția alimentară



Rezistent la curățarea în mașina de spălat vase.



Manșonul de protecție cu clips. Îl puteți avea întotdeauna la dumneavoastră pentru măsurători.



Poate fi curățat simplu sub jetul de apă.

## Mini experții pentru toate măsurătorile de temperatură



### Caracteristici tehnice generale:

- Afișaj ușor de citit
- Afișarea nivelului de încărcare a bateriei
- Înlocuirea bateriei se realizează rapid și ușor
- Schimbare între °C și °F prin simpla apăsare a unui buton
- Manșon de protecție ca suport



### Caracteristici tehnice adiționale

#### Mini termometru standard cu sondă de penetrare:

- Domeniu de măsură de la -50 la +150 °C
- Lungimea tije sondei 133 mm



### Caracteristici tehnice adiționale

#### Mini termometru cu sondă de penetrare și tijă extinsă a sondei:

- Tijă a sondei extinsă 213 mm
- Domeniu de măsură de la -50 la +250 °C



### Caracteristici tehnice adiționale

#### Mini termometru de suprafață:

- Aplicabilitate universală pentru măsurarea suprafețelor
- Lungimea tije sondei 120 mm
- Diametrul vârfului de măsurare 15 mm
- Domeniu de măsură de la -50 la +300 °C

## Testo România

Calea Turzii 247  
400495 Cluj-Napoca  
Tel. +40 264 202 170  
Fax +40 264 202 171  
E-mail [info@testo.ro](mailto:info@testo.ro)  
[www.testo.ro/HACCP](http://www.testo.ro/HACCP)