Be sure. testo

App-gestuurde draadloze vacuümsonde

testo 552i

- Vacuüm snel en eenvoudig herkennen door grafische weergave in de app of op het display van de digitale manifold
- Verbindt zich via bluetooth automatisch met de testo Smart App en de digitale manifolds
- Bijzonder compact en betrouwbaar dankzij praktische en robuuste behuizing met beschermklasse IP 54
- Eenvoudige installatie op elke service-aansluiting met het geïntegreerde 45°-hoekstuk
- Kan met inachtneming van de relevante wetten, normen en richtlijnen voor koelsystemen worden gebuikt voor toepassing met A2L koudemiddelen

Bluetooth + app

testo Smart App als gratis download

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

De app-gestuurde draadloze vacuümsonde testo 552i breidt het assortiment aan Testo Smart Probes uit met de mogelijkheid om vacuüm draadloos en via slechts één service-aansluiting te meten.
Samen met de testo Smart App is de Smart Probe perfect voor een snelle vacuümmeting. Met de grafische weergave en alarm bij kritische waarden in de testo Smart App hebt u alles in één oogopslag in uw hand.

De testo 552i verbindt zich voor een draadloze vacuümmeting automatisch per bluetooth met de digitale manifolds testo 550s en testo 557s. Dankzij de vertrouwde kwaliteit en de enorme robuustheid kunt u onder alle voorwaarden vertrouwen op uw draadloze vacuümsonde.

Be sure. testo

Technische gegevens / toebehoren

testo 552i

testo 552i, app-gestuurde draadloze vacuümsonde, incl. batterijen en kalibratieprotocol

Bestelnr. 0564 2552

de testo Smart App

- Voor de complete bediening van de testo 552i
- Compatibel met alle Testo meetinstrumenten met Bluetooth voor airco's, koelsystemen en warmtepompen
- Meetfouten eenvoudig vermijden door optimaal ondersteunende meetmenu's bijv. voor oververhitting en onderkoeling
- Snelle analyse dankzij overzichtelijke weergave van de waarden, bijv. als tabel
- Digitale meetrapporten incl. foto's als pdf/csv bestand ter plaatse maken, opslaan en meteen verzenden

Sensortype	**Druk**
Meetbereik	0 … 26,66 mbar / 0 … 20.000 micron
Nauwkeurigheid ±1 digit	±10 micron + 10% v. mw. (100 … 1.000 micron)
Resolutie	1 micron (0 … 1.000 micron) 10 micron (1000 … 2.000 micron) 100 micron (2000 … 5.000 micron)
Aansluiting	7/16" – UNF
Overbelasting	6,0 bar / 87 psi (relatief: 5,0 bar / 72 psi)
Algemene technische gegevens	
Verbinding	Bluetooth 4.2
Bluetooth®-bereik	150 m
Opslagtemperatuur	-20 °C … +50 °C
Bedrijfstemperatuur	-10 °C … +50 °C
Type batterij	3 microcellen AAA
Batterijduur	39 h
Auto Power Off	na 10 min. indien niet per bluetooth verbonden
Beschermklasse	IP54
Afmetingen	150 x 32 x 31 mm
Gewicht	142 g

1983 0914/TT/I/02.2021

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.