

# Sklápěcí teploměr

## testo 104 – první vodotěsný sklápěcí teploměr

---

Vodotěsný: lze jej umývat pod tekoucí vodou, dle třídy krytí IP 65

---

Ideálně vhodný pro aplikace v oblasti potravinářství

---

Robustní kovový kloub s dlouhou měřicí špičkou

---

Automatické rozpoznání konečné hodnoty (Auto-Hold) a paměť hodnot min. / max.

---

Pogumovaný povrch pro protiskluzovou manipulaci

---

Barevné proužky pro individuální rozlišení přístroje

---

Certifikát dle EN 13485

---



Přístroj testo 104 je vůbec první vodotěsný sklápěcí teploměr! Díky krytí IP 65 je umožněno čištění přístroje pod tekoucí vodou a používání za každých podmínek. Přístroj je vybaven robustním kovovým kloubem a velmi stabilní, dlouhou teplotní sondou. Povrch je opatřen protiskluzovým pogumováním a zajišťuje tak zvláště komfortní, bezpečné zacházení a měření. Pomocí barevných proužků lze přístroje jednoduše přiřadit konkrétním osobám.

Sklápěcí teploměr testo 104 je ve shodě jak s HACCP, tak s normou EN 13485. Jeho úzká měřicí špička zanechává v potravinách pouze malý vpich, a proto je optimálně vhodný pro namátková měření – na příklad při výrobě, skladování a zpracování, v gastronomii, v supermarketech, v obchodech s potravinami nebo v průmyslové oblasti.

## Technická data

### testo 104

Přístroj testo 104 je první vodotěsný sklápěcí teploměr!  
Nabízí pohodovou, praktickou a výraznou pomoc při kontrolních měřeních.



Obj. č. 0563 0104

#### Typ senzoru NTC

Měřicí rozsah	-50 ... 250 °C
Přesnost (±1 digit)	±1,0 °C (-50 ... -30,1 °C) ±0,5 °C (-30 ... 99,9 °C) ±1 % z nam. hodn. (100 ... 250 °C)
Rozlišení	0,1 °C / °F / °R

#### Technická data

Provozní teplota	-20 ... 60 °C
Skladovací teplota	-30 ... 70 °C
Typ baterie	2 mikrotužkové baterie AAA
Životnost	100 h (typicky)
Rozměry (d x š x v) délka sondy / průměr špička sondy / průměr	265 x 48 x 19 mm (s vykloupenou sondou) 106 mm / Ø 3 mm 32 mm / Ø 2,3 mm
Displej	1-řádkový LCD, s podsvícením
Čas odezvy	t99 = 10 s
Další funkce	Auto Hold, Min. / Max
Zapnutí/vypnutí	Sklopným mechanismem (cca. 30°) / Auto-Off po 60 min
Materiál pouzdra	ABS / TPE / PC, zinková slitina, nerez. ocel
Hmotnost	165 g
Třída krytí	IP65
Záruka	2 roky
Ve shodě s	EN 13485

#### Testo, s.r.o.

Jinonická 80  
158 00 Praha 5  
tel.: 222 266 700  
fax: 222 266 748  
e-mail: info@testo.cz