

# Detector de tensión y corriente

testo 755-1  
testo 755-2

---

Reconocimiento automático de parámetros

---

Certificado de conformidad con la norma para detectores de tensión DIN-EN 61243-3:2014

---

Resultados de medición sin conexión ni selección

---

Iluminación de la zona de medición

---

Puntas de la sonda intercambiables

---



Los dos instrumentos de la serie de detectores de tensión y corriente testo 755 son los primeros de su clase: Detectores de tensión según la norma más actual que también pueden medir la corriente. Por lo tanto, son adecuados para casi todas las tareas de medición eléctrica cotidianas. En cada aplicación, el mismo dispositivo selecciona de forma automática la configuración correcta y así se evitan ajustes erróneos. Ambos instrumentos tienen todas las funciones importantes para detectar la tensión/ausencia de tensión, para medir la corriente y la resistencia así como para las pruebas de continuidad.

Además, la linterna incorporada permite la iluminación de zonas más oscuras. Las puntas de la sonda son fáciles de cambiar, por lo que en caso de daños no es necesario sustituir todo el dispositivo. El modelo testo 755-2 se diferencia por su mayor rango de tensión de hasta 1000 V de tensión y por las funciones especiales como la prueba de fase unipolar y la medición de campo magnético rotativo.

## Datos técnicos / Accesorios

**testo 755-1**

testo 755-1, detector de tensión y corriente  
incl. pilas y sondas para la medición



Modelo 0590 7551

**testo 755-2**

testo 755-2, detector de tensión y corriente  
incl. pilas y sondas para la medición



Modelo 0590 7552

Datos técnicos	testo 755-1	testo 755-2
Rango de medición de tensión	6 ... 600 V CA/CC	6 ... 1000 V CA/CC
Rango de medición de corriente	0,1 ... 200 A CA	
Rango de medición de resistencia	1 Ω ... 100 kΩ	
Prueba de continuidad	< 50 Ω	
Prueba de campo magnético rotatorio	-	100 ... 690 V CA A 50/60 Hz
Prueba de fase unipolar	-	100 ... 690 V CA A 50/60 Hz
Indicación (conteo)	4000	
Iluminación de la zona de medición	✓	
Categoría de medición	CAT IV 600 V CAT III 1000 V	
Tipo de protección	IP 64	
Temperatura de servicio	-10 ... +50 °C	
Temperatura de almacenamiento	-15 ... +60 °C	
Medidas	199 x 62 x 40 mm (largo x ancho x alto)	
Peso	306 g	
Homologaciones	TÜV, CSA, CE	
Normas	EN 61243-3:2014, EN 61010-1	

1985 1534/TT//10.2018

Reservado el derecho a modificaciones, también de carácter técnico.

### Accesorios

### Modelo

Bolsa de transporte testo 755 / testo 770	0590 0017	
Juego de sondas para la medición de repuesto	0590 0015	
Certificado de calibración ISO Detector de tensión y corriente	0520 0755	
Certificado de calibración DAkkS Detector de tensión y corriente	0520 0756	