



testo 550s



testo 557s



testo 550i

	testo 550s	testo 557s	testo 550i
Ventielblok	2-weg	4-weg	2-weg
Alle toepassings specifieke meetwaarden in één oogopslag dankzij groot grafisch display	✓	✓	–
Bediening en documentatie met de testo Smart App	✓	✓	✓
Bluetooth ter verbinding met draadloze voelers en smartphone	Bluetooth 5.0 (bereik tot 150 m)	Bluetooth 5.0 (bereik tot 150 m)	Bluetooth 5.0 (bereik tot 150 m)
Compatibel met alle draadloze sondes voor temperatuur, vacuüm, vochtigheid	✓ (met automatische koppeling)	✓ (met automatische koppeling)	✓ (met automatische koppeling)
Compacte buitenmaten en bediening met één hand	✓	✓	✓ (ultracompact)
Beschermklasse	IP54	IP54	IP54
Hetzelfde drukmeetbereik HD/LD	tot 60 bar	tot 60 bar	tot 60 bar
Nauwkeurigheid drukmeting	> 0,5 % v. ew.	> 0,5 % v. ew.	> 0,5 % v. ew.
Geïntegreerde temperatuurmeting	✓ (tot 2 temperatuurvoelers + bluetooth-voeler)	✓ (tot 2 temperatuurvoelers + bluetooth-voeler)	✓ (tot 2 temperatuurvoelers + bluetooth-voeler)
Doel-oververhitting in de manifold of testo Smart App	✓	✓	✓ (alleen testo Smart App)
Meetgegevens documenteren en versturen met testo Smart App	✓	✓	✓
Aantal opgeslagen koudemiddelen	90	90	90
Koudemiddel-update	automatisch via testo Smart App	automatisch via testo Smart App	automatisch via testo Smart App
Temperatuurgecompenseerde dichtheidstest met temperatuurvoeler	✓	✓	✓
Vacuümmeting met vacuümsonde testo 552i	✓	✓	✓
A2L koudemiddel conform	✓	✓	✓
PC software testo DataControl (optioneel)	✓	✓	✓