

testo 400 Behaglichkeits-Set mit Stativ

Set zur normgerechten Messung
von Raumluftqualität und
Behaglichkeit

Bestimmung der Behaglichkeitsparameter PMV und PPD
nach EN ISO 7730 und ASHRAE 55

Bestimmung der Behaglichkeitsparameter Zugluft und
Turbulenzgrad nach EN ISO 7730 und ASHRAE 55

Raumluftqualität: Bestimmung von CO₂-Konzentration,
Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur und Turbulenzgrad am
Arbeitsplatz, inkl. Langzeitmessung

Messung mit vollständiger Dokumentation direkt beim
Kunden abschließen oder mit der PC-Software
testo DataControl weiter analysieren

Globe-Thermometer zur Messung der Strahlungswärme,
Mess-Stativ für Behaglichkeitsmessung zur normkonformen
Positionierung der Sonden



Kompatibel mit umfassender
Auswahl an Bluetooth®-
sowie Kabel-Sonden.

Das testo 400 Behaglichkeits-Set mit Stativ ist die ideale Ausstattung für alle Klimaprofis mit Schwerpunkt Raumluftqualität und Behaglichkeit. Es unterstützt Sie smart durch hinterlegte Messmenüs und einer Bewertung der Messwerte nach dem Ampelprinzip – für fehlerfreie Messungen. Alle relevante Kundendaten inklusive Messstellen können Sie direkt im Gerät verwalten und dadurch vor Ort direkt und effizient arbeiten. Die Sondenköpfe können ganz einfach und schnell ohne Neustart des Gerätes getauscht werden. Eine Kalibrierung der Sonden unabhängig vom Messgerät sowie die Justage-Funktion an bis zu sechs Messpunkten für Null-Fehler-Anzeige sorgen für weniger Ausfallzeiten sowie hochpräzise Messungen.

Ihre Vorteile in der Anwendung:

- Bestimmung der Behaglichkeitsparameter PMV/PPD, Zugluft und Turbulenzgrad mit dem Mess-Stativ für die normkonforme Positionierung von 3 bis zu Sonden gleichzeitig
- Langzeitmessungen bis zu 2 Wochen können mit Hilfe des IAQ Datenloggers (bitte separat bestellen) auch ohne das testo 400 aufgezeichnet werden
- Jederzeit erweiterbar mit einem großen Portfolio an digitalen Sonden

Lieferumfang

- Universal-Klimamessgerät testo 400, Silikonschläuche, Netzteil mit USB-Kabel (Best.-Nr. 0560 0400)
- CO₂-Sonde mit Bluetooth® inkl. Temperatur- und Feuchtesensor, bestehend aus CO₂-Sondenkopf und Bluetooth®-Handgriff, inkl. 4 x AA-Batterien und Tischständer (Best.-Nr. 0632 1551)
- Turbulenzgrad-Sonde mit fest angeschlossenem Kabel (Best.-Nr. 0628 0152)
- Globe-Thermometer Ø 150 mm mit fest angeschlossenem Kabel, TE Typ K, zum Messen der Strahlungswärme (Best.-Nr. 0602 0743)
- Mess-Stativ für Behaglichkeitsmessung bestehend aus klappbarem Standfuß, Halterungsstange, Handgerätehalter, 4 x Sondenhaltern, inkl. großer Tasche (Best.-Nr. 0554 1591)
- Transportkoffer testo 400 für Behaglichkeits-Messung (Best.-Nr. 0516 2400)
- PC-Software testo DataControl zur Datenanalyse, kostenlos als Download nach Registrierung auf www.testo.de verfügbar (Best.-Nr. 0501 4000)



Best.-Nr. 0563 0401

3.449,00 EUR

1980 1351 15/cw/01.2021

Technische Daten	Messbereich	Genauigkeit	Auflösung
Sonden			
CO₂-Sonde mit Bluetooth® , inkl. Temperatur- und Feuchtesensor 	0 ... 10 000 ppm CO ₂ 5 ... 95 %rF 0 ... +50 °C 700 ... 1100 hPa	±(50 ppm + 3 % v. Mw.) (0 ... 5000 ppm) ±(100 ppm + 5 % v. Mw.) (5 001 ... 10000 ppm) ±3 %rF (10 ... 35 %rF) ±2 %rF (35 ... 65 %rF) ±3 %rF (65 ... 90 %rF) ±5 %rF (restl. Messbereich) ±0,5 °C ±3 hPa	1 ppm 0,1 %rF 0,1 °C 0,1 hPa
Turbulenzgrad-Sonde , kabelgebunden 	0 ... +5 m/s 0 ... +50 °C 700 ... 1100 hPa	±(0,03 m/s + 4 % v. Mw.) (0 ... 5 m/s) ±0,5 °C ±3 hPa	0,01 m/s 0,1 °C 0,1 hPa
Globe-Thermometer Ø 150 mm , TE Typ K, zum Messen der Strahlungswärme 	0 ... +120 °C	Klasse 1 ¹⁾	

¹⁾ Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40 ... +1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40 ... +1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200 ... +40 °C (Typ K). Ein Fühler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.

testo 400

Universal-Klimamessgerät testo 400
Anschließbare Fühler: 2x TE Typ K, 2x NTC (TUC) / Digitalfühler mit Kabel, 4x Bluetooth®-Sonde



Differenzdruck


-100 ... +200 hPa ±0,3 Pa + 1 % v. Mw. (0 ... +25 hPa)
±0,1 hPa + 1,5 % v. Mw. (+25,001 ... +200 hPa) 0,001 hPa

Absolutdruck

700 ... 1100 hPa ±3 hPa 0,1 hPa

Allgemeine technische Daten	testo 400	CO ₂ -Sonde mit Bluetooth®	Turbulenzgrad-Sonde	Globe-Thermometer
Datenübertragung	Bluetooth®; USB, WLAN	Bluetooth®		
Betriebstemperatur	-5 ... +45 °C	0 ... +50 °C	0 ... +50 °C	
Lagertemperatur	-20 ... +60 °C	0 ... +50 °C	-20 ... +60 °C	
Abmessungen	210 x 95 x 39 mm	290 x 50 x 40 mm	400 x 90 x 90 mm	250 x 150 x 150 mm
Durchmesser Sondenkopf		30 mm	820 mm	
Gewicht	510 g	195 g	250 g	385 g

Die komplette Auswahl an Sonden und Zubehör zum testo 400 finden Sie im testo 400 Datenblatt oder auf www.testo.de.



Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt
Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch
Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 1.1.2021.
Zahlung innerhalb 30 Tage netto.