

We measure it.



Luxmetr

testo 540
– luxmetr v kapesním formátu



Lux

Senzor je přizpůsoben spektrální citlivosti oka

Funkce Hold a hodnoty max. / min.

Podsvícený displej

Senzor přístroje testo 540 je přizpůsoben spektrální citlivosti lidského oka. Tím se testo 540 ideálně hodí pro měření intenzity osvětlení na pracovištích. Funkce Hold umožňuje komfortní odečtení naměřených hodnot, po stisknutí tlačítka se zobrazí hodnoty max. a min.

Násuvná ochranná krytka, poutko a pouzdro na opasek slouží k bezpečnému uchování měřicího přístroje. Testo 540 je velmi praktické, malé a snadno se obsluhuje.

Technická data / Příslušenství

testo 540

testo 540, přístroj pro měření intenzity osvětlení,
vč. ochranné krytky, baterií a výstupního
protokolu z výroby

Obj.č. 0560 0540



Technická data

Měřicí rozsah	0 ... 99999 Lux
Přesnost (±1 digit)	±3 % (v porovnání s referencí)
Rozlišení	1 Lux (0 ... 19999 Lux) 10 Lux (zbytek rozsahu)
Odezva	0,5 s
Skladovací teplota	-40 ... 70 °C
Provozní teplota	0 ... 50 °C
Třída krytí	IP40
Typ baterie	2 mikrotužkové baterie AAA
Životnost baterie	200 h (typicky bez podsvícení displeje)
Rozměry	133 x 46 x 25 mm
Hmotnost	95 g (vč. baterií a ochranné krytky)
Záruka	2 roky

Testo, s.r.o.

Jinonická 80
158 00 Praha 5
tel.: 222 266 700
fax: 222 266 748
e-mail: info@testo.cz