

Infra hőmérsékletmérő

testo 805 - Infra mini hőmérsékletmérő

Érintésmentes felületi hőmérsékletmérés, amely ideális az élelmiszeripar területein

1:1 optika, a közeli és gyors mérésekhez

Kicsi, hordozható és bármely zsebben elfér

Scan funkció a tartós mérésekért

Vízálló (IP65), robusztus és mosogatógépben tisztítható

TopSafe védőtok



Ábra 1:1



A mindössze 80 mm-es infra hőmérsékletmérő bármilyen **mellényzsebben** elfér és mindig kéznél van, ha gyors ellenőrző mérésekre van szükség pl.: áruátvételkor, hűtőpultok ellenőrzésekor, szupermarketekben történő mérésekkor. Ideális mérőműszer az élelmiszeriparban és akár a háztartásokban is.

A testo 805 műszerhez tartozó TopSafe védőtok IP 65 védeltséget biztosít ~~ezáltal a műszer vízálló és szennyeződésmentes lesz.~~ A Scan funkció, a Hold funkció, valamint a Min./Max. értékek megjelenítésével még könnyebb a mért értékek áttekintése.

Műszaki adatok / Tartozékok

testo 805

Mini infra hőmérsékletmérő

Rend.sz. 0560 8051



Infra hőmérsékletmérő szett TopSafe védőtokban

Szett a gyors üzemi ellenőrzésre - Infra hőmérsékletmérő TopSafe védőtokban

Rend.sz. 0563 8051

Érzékelő típusok

Beépített infra hőmérsékletmérő

Méréstartomány	-25 ... +250°C
Pontosság ±1 digit	±3°C (-25 ... -21°C) ±2°C (-20 ... -2,1°C) ±1°C (-2 ... +40°C) ±1,5°C (+40,1 ... +150°C) ±2% a mért ért. (+150,1 ... +250°C)
Felbontás	0,1°C (-9,9 ... +199,9°C) 1°C (maradék tartomány)

Műszaki adatok

Mérőfolyhoz viszonyított távolság	1:1
Üzemi hőmérséklet	0 ... +50°C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... +65°C
Műszerház	ABS, PMMA
Elem típus	1 x Lítium elem: CR 2032 (gombelem)
Elem élettartam	40 óra (tipikus)
Beállási idő	< 1,0 mp
Emisszió tényező	0,95 fixen
Méreték	80 x 31 x 19 mm (TopSafe nélkül)
Súly	28 g

Mérőműszer tartozékok

Rend.sz.

TopSafe, robusztus, vízhatlan védőtok (IP65)	0516 8051	
NAH Infra hőmérséklet kalibrálás 2 ponton -20°C, +300°C között	0520 0452	