



testo 550s



testo 557s



testo 550i

Bloco de válvulas	2 vias	4 vias	2 vias
Visualização gráfica (todos os valores medidos num relance)	✓	✓	✗
Funcionamento e documentação através da App testo Smart	✓	✓	✓
Compatível com sondas sem fios de temperatura, humidade e vácuo	Bluetooth 5.0 (alcance até 150 m)	Bluetooth 5.0 (alcance até 150 m)	Bluetooth 5.0 (alcance até 150 m)
Compatível com sondas sem fios de temperatura, humidade e vácuo	✓ (com ligação automática)	✓ (com ligação automática)	✓ (com ligação automática)
Tamanho compacto e manuseio com uma só mão	✓	✓	✓ (ultra compacto)
Classe de proteção	IP54	IP54	IP54
Gama de medição de pressão idêntica para AP/BP	up to 60 bar	up to 60 bar	up to 60 bar
Exatidão na pressão	> 0.5 % do f.e.	> 0.5 % do f.e.	> 0.5 % do f.e.
Medição da temperatura integrada	✓ (até 2 sondas de temperatura + sonda por Bluetooth)	✓ (até 2 sondas de temperatura + sonda por Bluetooth)	✓ (até 2 sondas de temperatura + sonda por Bluetooth)
Reaquecimento objetivo no analisador ou na App testo Smart	✓	✓	✓ (apenas via aplicação)
Dados documentados e enviados através da App testo Smart	✓	✓	✓
Refrigerantes memorizados	90	90	90
Atualização de refrigerantes	automaticamente via aplicação	automaticamente via aplicação	automaticamente via aplicação
Teste de estanqueidade com compensação de temperatura através de sonda de temperatura	✓	✓	✓
Medição de vácuo com o vacuómetro testo 552i	✓	✓	✓
Adequado para refrigerantes A2L	✓	✓	✓
Compatibilidade com o software testo DataControl para PC (opcional)	✓	✓	✓