

Termometru cu sondă de penetrare

testo 106 – Termometru compact pentru domeniul alimentar

Ideal pentru aplicații din domeniul alimentar

TopSafe: carcasă care protejează instrumentul la curățarea în mașina de spălat vase (IP65), protejează împotriva murdăriei și a loviturilor

Mic, practic și întotdeauna la îndemână

Alarmă optică și acustică

Verificare automată a valorilor finale (Auto-hold)

Urme puțin vizibile

Certificare conform EN 13485 (doar în combinație cu TopSafe)



Termometrul cu sondă de penetrare testo 106 este robust și extrem de rapid. Forma sa practică îl face întotdeauna pregătit pentru utilizare. Datorită vârfului de măsurare extrem de subțire și robust, este excelent pentru verificarea temperaturii din interiorul alimentelor din domeniul gastronomiei, hoteluri, bucătării mari, supermarket-uri etc. Carcasa rezistentă la apă TopSafe protejează instrumentul de murdărie, apă și lovituri.

testo 106 este conform cu reglementările HACCP și EN 13485. Instrumentul transmite semnale acustice și optice atunci când valorile limită înregistrate de dumneavoastră în instrument sunt depășite. Funcția de alarmă și recunoașterea automată a valorii finale facilitează măsurarea și vă ajută să recunoașteți și să interpretați valorile măsurate corect și rapid.

Date tehnice / Accesorii

testo 106

testo 106, termometru alimentar cu sondă de penetrare, incl. capac de protecție a sondei și baterie



Cod produs: 0560 1063

Set testo 106

Set testo 106, termometru alimentar cu sondă de penetrare, incl. TopSafe (carcasă de protecție rezistentă la apă) IP67, clips, capac de protecție a sondei și baterie

Cod produs: 0563 1063

Tip senzori NTC

Domeniu de măsură	-50 la +275 °C
Acuratețe ±1 cifră	±1 % din vm (+100 la +275 °C) ±0.5 °C (-30 la +99.9 °C) ±1 °C (-50 la -30.1 °C)
Rezoluție	0.1 °C

Date tehnice generale

Temp. de stocare	-40 la +70 °C
Temp. de operare	-20 la +50 °C
t ₉₉	10 s
Tipul bateriei	baterie tip (CR 2032) 3V
Durata de viață a bateriei	350 h
Greutate	80 g
Dimensiuni	215 x 34 x 19 mm
Lungimea tijei sondei / Vârfului tijei sondei	55 mm / 15 mm
Diametrul tijei sondei / Vârfului tijei sondei	Ø 3 mm / Ø 2.2 mm
Display	LCD, 1 linie
Material / Carcasă	ABS
Clasa de protecție	IP 67 cu TopSafe
Garanție	2 ani

Accesorii

Cod produs

Accesorii pentru instrumentul de măsură

TopSafe (carcasă de protecție solidă); rezistentă la apă și la curățarea în mașina de spălat (IP67)	0516 8265	
Clips cu capac de protecție a sondei	0554 0825	
Certificat de calibrare ISO/temperatură pentru sonde de aer/imersie, punct de calibrare +60°C	0520 0063	
Certificat de calibrare ISO/temperatură pentru sonde de aer/imersie, punct de calibrare -18°C	0520 0061	
Certificat de calibrare ISO/temperatură pentru sonde de aer/imersie, punct de calibrare 0°C	0520 0062	
Certificat de calibrare ISO/temperatură pentru sonde de aer/imersie, puncte de calibrare -18°C; 0°C	0520 0041	
Certificat de calibrare ISO/temperatură pentru sonde de aer/imersie, puncte de calibrare -8°C; 0°C; +40°C	0520 0181	

Testo România

Calea Turzii 247
400495 Cluj-Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax +40 264 202 171
E-mail info@testo.ro
www.testo.ro/HACCP