



Monitor CO₂

**testo 535 - bezpečná kontrola
kvality ovzduší v prostoru**

Velmi přesné měření CO₂

Dlouhodobě stabilní 2-kanálový infračervený senzor

Dlouhodobé sledování díky vytváření maximální a průměrné hodnoty

Není zapotřebí opakující se kalibrace



Špatná kvalita vzduchu v místnostech způsobená příliš vysokou koncentrací CO₂ (vyšší než 1.000 ppm) vede k únavě, poklesu koncentrace a může dokonce vyvolat nemoci.

Přístroj testo 535 je přesný, spolehlivý monitor CO₂ pro sledování kvality ovzduší v místnostech. Kvalitní a stabilní, 2-kanálový, infračervený senzor umožňuje dlouhodobé měření a nevyžaduje stále se opakující kalibraci.

Díky možnosti přepínání zobrazení min. / max. a průměrných hodnot získá zákazník optimální kontrolu výsledků měření.

Naměřená data je možné na místě zdokumentovat vč. data a času pomocí rychlotiskárny Testo. Volitelné ochranné pouzdro TopSafe optimálně chrání přístroj před prachem, nečistotami a nárazem.

Technická data / Příslušenství

testo 535

testo 535, přístroj pro měření koncentrace CO₂ s pevně zabudovanou sondou, baterií a výstupním protokolem z výroby



Obj.č. 0560 5350

Typ senzoru 2-kanálový infračervený senzor

Měřicí rozsah	0 ... +9999 ppm CO ₂
Přesnost ±1 digit	±(75 ppm CO ₂ ±3% z nam.hodn.) (0 ... +5000 ppm CO ₂) ±(150 ppm CO ₂ ±5% z nam.hodn.) (+5001 ... +9999 ppm CO ₂)
Rozlišení	1 ppm CO ₂

Technická data

Měřené médium	Vzduch
Provozní teplota	0 ... +50 °C
Skladovací teplota	-20 ... +70 °C
Typ baterie	9V článková baterie
Životnost	6 h
Rozměry	190 x 57 x 42 mm
Hmotnost	300 g
Displej	2-řádkový LCD
Materiál pláště	ABS
Záruka	2 roky
Auto-Off	10 min

Příslušenství

Obj.č.

Příslušenství pro měřicí přístroj

Příruční brašna pro bezpečné uložení přístroje	0516 0191	
Rychlotiskárna Testo s bezdrátovým infračerveným rozhraním, 1 rolička termopapíru a 4 tužkové baterie	0554 0549	
Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 roliček), dokumentační dlouhodobě čitelná dokumentace naměřených hodnot - až 10 let	0554 0568	
Akumulátor 9 V pro měřicí přístroj, místo baterie	0515 0025	
Nabíječka pro akumulátor 9 V, pro externí nabíjení akumulátorů 0515 0025	0554 0025	
ISO-kalibrace CO ₂ CO ₂ -sonda; kalibrační body 0; 1000; 5000 ppm	31 0303 0512	
Akreditovaná-kalibrace CO ₂ CO ₂ -sonda; kalibrační body 0; 1000; 5000 ppm	31 0302 0512	