

Temperatuur- en vochtmeter

testo 623 - Omgevingsklimaat bewaken met historiekfunctie

Analyse van de temperatuur- en vochtwaarden direct ter plaatse

Histogram van de laatste 90 dagen

Alle belangrijke waarden in één oogopslag

Groot, afleesbaar display



De temperatuur- en vochtmeter testo 623 geeft in het grote, overzichtelijke display de actuele en afgelopen temperatuur- en vochtwaarden met de datum en het uur weer. Hierdoor heeft u een duidelijk overzicht van alle belangrijke waarden. De curve in het display geeft u een goede evaluatie van de laatste 90 dagen. De testo 623 is dus ideaal voor een snelle

controle van het omgevingsklimaat zonder een tijdrovende analyse op de PC. De langdurig stabiele vochtsensor garandeert correcte meetwaarden zelfs na jaren. De testo 623 kan zowel op tafel geplaatst worden als aan de wand gehangen worden.

Technische gegevens / Accessoires

testo 623

testo 623 hygrometer met historiefunctie van de meetwaarden, incl. kalibratieprotocol, batterijen en bevestigingsmateriaal

Bestelnr. 0560 6230



Algemene technische gegevens

Meetinterval	20 sec
Opslagtemp.	-20 ... +60 °C
Bedrijfstemp.	-10 ... +60 °C
Levensduur batterij	12 maanden
Gewicht	240 g
Afmeting	185 x 105 x 36 mm

Sensor types

	NTC	Testo capacatieve vochtsensor
Meetbereik	-10 ... +60 °C	0 ... 100 %RV
Nauwkeurigheid ±1 Digit	±0.4 °C	±2 %RV bij +25 °C (10 ... 90 %RV) ±3 %RV (overige meetbereik)
Resolutie	0.1 °C	0.1 %RV

Accessoires

Bestelnr.

Toebehoren voor meetinstrument

ISO-kalibratiecertificaat vochtigheid, Kalibratiepunten 11,3 %RV, 33 %RV, 75,3 %RV bij +25 °C per kanaal/instrument	230520 7731	
DAkkS-kalibratiecertificaat vochtigheid	0520 0276	

Testo BV
Postbus 1026, 1300 BA Almere
Randstad 21-53, 1314 BH Almere
Telefoon 036-5487 000
Fax 036-5487 009
E-mail info@testo.nl

