

Be sure.



# Áram-, és feszültség mérő

testo 755-1  
testo 755-2

---

Automatikus mérési érték felismerés

---

Mérési eredmény automatikus kijelzése

---

Feszültségmérő DIN EN 61243-3: 2010 szabvány által tanúsított

---

Mérési pont megvilágítás

---

Cserélhető mérőcsúcsok

---



A legújabb szabvány szerint készülő testo 755 áram-, és feszültségmérő család mindkét tagja egyedülálló, hiszen feszültség mellett még áramot is mérnek, ezzel a funkcióval pedig, gyakorlatilag a mindennapos elektromos mérési feladatokra tökéletesen megfelelnek. A műszer automatikusan választja ki a megfelelő beállításokat: a hibás működtetés megakadályozásával nagyban megkönnyíti a napi használatot. Mindkét műszer rendelkezik a legfontosabb funkciókkal, így feszültség meghatározására és mentesítésre,

folyóáram mérésére, ellenállás mérésre, valamint folytonosság vizsgálatára is alkalmas. Sőt, a beépített zseblámpával a sötétebb helyeken is világíthat. A mérőcsúcsok cserélhetőségének köszönhetően, sérülés esetén nem kell az egész műszert kicserélni. A testo 755-2 modell széles áramtartományú, akár 1000 V-ig jól használható, így olyan speciális mérésekre is alkalmas, mint például az egypólusú fázis vizsgálatok és a mágneses tér mérése.

## Műszaki adatok / Tartozékok

### testo 755-1

testo 755-1 áram- és feszültség mérő elemekkel, mérőcsúcsokkal és védőkupakkal

Rend.sz. 0590 7551



### testo 755-2

testo 755-2 áram- és feszültség mérő elemekkel, mérőcsúcsokkal és védőkupakkal

Rend.sz. 0590 7552



Műszaki adatok	testo 755-1	testo 755-2
Feszültség méréstartomány	6 ... 600 V	6 ... 1.000 V
Áram méréstartomány	0,1 ... 200 A AC	
Ellenállás méréstartomány	1 $\Omega$ ... 100 k $\Omega$	
Folytonosság vizsgálat	< 50 $\Omega$	
Mágneses tér detektálása	-	> 100 ... 690 V
Egypólusú fázisvizsgálat	-	100 ... 690 V 50/60 Hz esetén
Kijelző	4000	
Mérési pont megvilágítás	✓	
Túlfeszültség kategória	CAT4/600 V CAT3/1.000 V	
Védelmi osztály	IP 64	
Üzemi hőmérséklet	-10 ... +50°C	
Tárolási hőmérséklet	-15 ... +60°C	
Méret	199 x 62 x 40 mm (H x Sz x M)	
Súly	306 g	
Engedélyek	TÜV, CSA, CE	
Szabványok	EN 61243-3:2010, EN 61010-1	

1988 1533 05/cw/1/11.2017

Változtatások jogát fenntartjuk - műszaki jellegűeket is.

### Tartozékok

### Rend.sz.

testo 750 / testo 755 hordtáska	0590 0018	
Levehető mérőfej készlet	0590 0015	
Földelt krokodilcsipesz készlet	0590 0008	
Krokodilcsipesz készlet	0590 0009	

Testo (Magyarország) Ker. Kft.  
1139 Budapest Pöppentyű u. 53.  
Telefon: +361 237-1747  
Fax: +361 237-1748  
E-mail: [kapcsolat@testo.hu](mailto:kapcsolat@testo.hu)

[www.testo.hu](http://www.testo.hu)