



Gürültü seviyesi ölçüm cihazı

testo 815

A ve C karakteristiğine göre frekans ayarı

Kolay ayarlanabilme

Maximum ve minimum değer hafızası

Değiştirilebilir zaman ayarı Hızlı/Yavaş



dB

testo 815, günlük hayatta gürültü seviyesini değerlendirmek için ideal bir cihazdır. Cihaz, klima ve ısıtma alanlarında, yakma tesisleri veya işyerlerinde izleme ölçümleri için kullanılabilir, ancak makine ve disko gürültüsü hızlı ve hassas bir şekilde değerlendirilmelidir.

Ölçüm süresi; gürültü kaynağını daha iyi değerlendirmek için, hızlı/yavaş düşmesi kullanılarak 1 sn ile 125 msn aralığında ayarlanabilir. Frekans analizi de karakteristik eğri

A'dan C'ye geçirilebilir. Karakteristik eğri A, insan kulağının ses şiddet algısını karşılar; karakteristik eğri C ise bir sesin düşük frekanslı bileşenlerini de değerlendirebilir. Opsiyonel kalibratör sayesinde ölçüm cihazı, tornavida yardımı ile doğrudan sahada tekrar kalibre edilebilir. Teslimat kapsamına dahil rüzgar koruma başlığı, dış mekan ölçümlerinde doğru ölçüm sonuçları sağlar ve mikrofonu kir ve tozdan korur.

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 815

testo 815 gürültü seviyesi ölçüm cihazı; ayar tornavidası, rüzgar koruma başlığı, batarya ile birlikte

Ürün kodu 0563 8155



Teknik bilgi testo 815

Ölçüm aralığı	+32 ... +130 dB
Frekans aralığı	31,5 Hz ... 8 kHz
Hassasiyet ±1 basamak	±1.0 dB
Çözünürlük	0.1 dB
Çalışma sıcaklığı	0 ... +40 °C
Saklama sıcaklığı	-10 ... +60 °C
Batarya tipi	9V blok batarya
Pil ömrü	70 sa
Ağırlık	195 g
Boyutlar	255 x 55 x 43 mm
Garanti	2 yıl

Kısmi ölçüm aralıkları: 30 ... 80 dB; 50 ... 100 dB; 80 ... 130 dB
Zaman ayarları: HIZLI 125 msn / YAVAŞ 1 sn
Basınç kayması: -0.0016 dB/hPa

Teknik bilgi Gürültü seviyesi kalibratörü

Batarya tipi	9V blok batarya
Pil ömrü	40 sa
Garanti	2 yıl
Hassasiyet	±0.5 dB, IEC 60942 Sınıf 2'ye uygun

Gürültü seviyesi: 94 dB/104 dB, değiştirilebilir
Frekans: 1000 Hz
Diğer üreticilerin 1/2 ve 1 inch mikrofonları için de kullanıma uygundur

Aksesuarlar

Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

testo 815'in ve testo 816'nın düzenli kalibrasyonları için kalibratör	0554 0452	
ISO kalibrasyon sertifikası/ses şiddeti; kalibrasyon noktaları 94 dB; farklı frekanslarda	0520 0111	
ISO kalibrasyon sertifikası ses basıncı kalibratörleri	0520 0411	

Testo Elektronik ve Test Ölçüm
Cihazları Dış Ticaret Ltd. Şti.
Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak
Gayrettepe İş Merkezi C-Blok No: 5/1 D: 2-3-4-5
Şişli - İSTANBUL
Tel : +90 212 217 01 55
Faks : +90 212 217 02 21
Email : infotesto@testo.com.tr

www.testo.com.tr