

Înregistrator IAQ pentru măsurări pe termen

Înregistrator IAQ configurabil cu
testo 400

Înregistrator autonom pentru măsurători pe termen lung,
până la 2 săptămâni

Compatibil cu sonde pentru măsurarea nivelului de confort,
a gradului de turbulență, căldură radiantă, CO₂, CO, LUX,
viteza aerului, umiditate și temperatură

Pot fi conectate până la șase sonde simultan

Analizarea și arhivarea datelor de măsurare cu software-ul
testo DataControl pentru PC

Trepied practic pentru montarea înregistratorului și a
sondelor



Compatibil cu o gamă largă
de sonde cu cablu.



Înregistratorul de date IAQ este un instrument de măsură autonomă pentru măsurători pe termen lung cu testo 400. Instrumentul universal IAQ este folosit pentru programarea intervalului de măsurare. În timpul măsurării, înregistratorul de date IAQ funcționează independent de instrumentul de măsurare. Între timp, testo 400 poate fi utilizat pentru măsurări în altă parte. Odată ce măsurarea IAQ este finalizată, puteți citi, analiza și documenta toate valorile salvate cu testo 400.

Principalele aplicații ale înregistratorului de date IAQ în combinație cu sondele corespunzătoare:

- măsurarea PMV / PPD în conformitate cu EN ISO 7730 / ASHRAE 55
- măsurarea nivelului disconfortului ambiant în conformitate cu EN ISO 7730 / ASHRAE 55,
- măsurarea NET în conformitate cu DIN 33403

Un trepied practic este disponibil ca accesoriu pentru montarea înregistratorului și a sondelor.

Sugestii de comandă

Înregistrator IAQ

Înregistrator IAQ pentru măsurători pe termen lung cu testo 400, include alimentator cu cablu USB și certificat calibrare din fabrică.



Cod produs 0577 0400

Trepied

Trepied pentru atașarea instrumentului și a sondelor pentru măsurarea nivelului de confort, constând din suport pliabil, tijă de montare, 4 suporturi pt sonde și husa de transport.



Cod produs 0554 1590

Date tehnice

Temperatura NTC (cu sonda corespunzătoare)	
Domeniu de măsură	-40 la +150 °C
Exactitate (± 1 cifră)	± 0.2 °C (-25.0 la +74.9 °C) ± 0.4 °C (-40.0 la -25.1 °C) ± 0.4 °C (+75.0 la +99.9 °C) ± 0.5 % din v.m. (domeniu rămas)
Rezoluție	0.1 °C
Temperatura TC tip K (cu sonda corespunzătoare)	
Domeniu de măsură	-200 la +1370 °C
Exactitate (± 1 cifră)	$\pm (0.3$ °C + 0.1 % din v.m.)
Rezoluție	0.1 °C

Date tehnice generale	
Conexiuni sonde	4x TUC*, 2x TC tip K
Interfețe	USB
Temperatura de operare	-5 to +45 °C
Temperatura de operare	-20 to +60 °C
Alimentare	External power supply via mains unit
Memorie	1.5 MB = 360,000 readings
Clasa de protecție	IP 20
Dimensiuni	136 x 89 x 39 mm
Greutate	162 g

* Conector TUC (conector universal Testo): Pentru conectarea sondei digitale cu cablu fix și a sondei NTC.

Veți găsi o gamă largă de sonde și accesorii pentru testo 400 în fișa de date testo 400 sau pe www.testo.ro.

Testo România
Calea Turzii 247
400495 Cluj-Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax +40 264 202 171
E-mail info@testo.ro