



Pervane tip anemometre

testo 410 – Cep tipi hava hızı
ölçüm cihazı

Sıcaklık ve hava hızı ölçüm cihazı

40 mm pervane ile hava çıkışlarındaki noktasal ölçümler için
ideal

Zamana bağlı ortalama değer hesabı

Hold fonksiyonu ve min/maks. değerleri görüntüleme

Açık hava için rüzgara bağlı hissedilen hava sıcaklığının
(Windchill) hesabı

testo 410-2'nin ek özelliği: Uzun süre kararlı testo nem
sensörü ile hava nemi ölçümü



m/sn

°C

%RH

Resim 1-1

testo 410-1 ve testo 410-2 pervane tipi anemometre ile mükemmel hava hızı ölçüm sonuçları elde edilir. Küçük, kullanıcı dostu testo 410-1; hava hızı ve sıcaklık ölçümü ve 40 mm pervanesi ile hava çıkışlarındaki noktasal ölçümler için idealdir. Ayrıca zamana bağlı ortalama değer hesabı mümkündür. Cihaz; aydınlatmalı ekrana, koruyucu başlığa, taşıma askısına ve kemer tutacağına sahiptir.

testo 410-2; hava hızı ve sıcaklık ölçümünün yanısıra havadaki nemi de ölçer. Bu da klimaların güvenilir şekilde test edilmesine imkan sağlar. Ayrıca çığlaşma noktası ve yaş termometre sıcaklığı ölçümü de yapar ve ekranda gösterir.

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 410-1

testo 410-1; entegre NTC hava termometresi ile pervane anemometre, koruyucu başlık, batarya ve kalibrasyon protokolü ile birlikte

Ürün kodu 0560 4101



Genel teknik veriler

Boyutlar	133 x 46 x 25 mm (koruyucu başlık ile birlikte)
Çalışma sıcaklığı	-10 ... +50 °C
Saklama sıcaklığı	-20 ... +70 °C
Koruma sınıfı	IP10
Batarya tipi	2 AAA batarya
Ağırlık	110 g (koruyucu başlık ve batarya ile)
Ölçüm sıklığı	0.5 sn
Garanti	2 yıl

testo 410-2

testo 410-2; entegre nem ölçümü ve NTC hava termometresi ile pervane anemometre, koruyucu başlık, batarya ve kalibrasyon protokolü ile birlikte

Ürün kodu 0560 4102



Teknik bilgi

	testo 410-1/-2		testo 410-2
Sensör tipleri	Pervane	NTC	Testo nem sensörü, kapasitif
Ölçüm aralığı	0.4 ... 20 m/sn	-10 ... +50 °C	0 ... 100 %RH
Doğruluk ±1 dijital	±(0.2 m/sn + 2% ölç.değ.)	±0.5 °C	±2.5 %RH (5 ... 95 %RH)
Çözünürlük	0.1 m/sn	0.1 °C	±0.1 %RH
Pil ömrü	100 sa (ortalama, ekran ışığı olmadan)		60 sa (ortalama, ekran aydınlatması olmadan)

Aksesuarlar

Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

ISO kalibrasyon sertifikası, hız iki nokta kalibrasyonu; kalibrasyon noktaları 5m/sn ve 10m/sn	0520 0094	
ISO kalibrasyon sertifikası/Hız ısıtmalı tel, pervane tip anemometre, pitot tüp; kalibrasyon noktaları 5; 10; 15; 20 m/sn	0520 0034	

Testo Elektronik ve Test Ölçüm Cihazları Dis Ticaret Ltd. STİ.
Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak
Gayrettepe İş Mrk. C / Blok No:5/1
Daire: 2-3-4-5 Şişli-İstanbul
Tel: +90 212 2 17 01 55
Faks: +90 212 217 02 21
E-mail: infotesto@testo.com.tr
www.testo.com.tr