Be sure. testo

Anemometro a elica azionato tramite smartphone

testo 410i

m/s

°C

- Strumento di misura professionale della serie Testo SmartProbes, per l'uso con smartphone/tablet
- Misura della velocità, della portata e della temperatura dell'aria
- Semplice parametrizzazione (dimensioni e geometria) per il calcolo della portata
- Comparazione delle portate di diverse bocchette per la regolazione dell'impianto
- Analisi/trasmissione dei dati di misura con testo Smart App
- Poco ingombrante e facile da trasportare

Bluetooth + App

testo Smart App per download gratuito:

Google play | Available on the App Store

L'anemometro a elica Bluetooth testo 410i, in combinazione con uno smartphone o un tablet, è adatto per misurare la velocità d'aria, la portata e la temperatura sulle bocchette dell'aria e per regolare il flusso d'aria di un impianto di ventilazione. Tramite la testo Smart App installata sul dispositivo mobile, gli utenti possono leggere comodamente i valori misurati, configurare in modo rapido e semplice le misure della portata e determinare con precisione i valori medi per punti o nel tempo. Particolarmente utile: quando regolate un impianto di ventilazione, potete confrontare le portate di diverse bocchette. I protocolli di misura possono quindi essere inviati direttamente come file PDF o Excel.

Be sure. testo

Dati tecnici/accessori

testo 410i

testo 410i, anemometro a elica azionato tramite smartphone, incl. batterie e protocollo di collaudo

Codice 0560 1410



testo Smart App
La app trasforma il vostro smartphone/tablet nel display di testo 410i. Funzionamento dello strumento di misura e visualizzazione dei valori misurati via Bluetooth tramite la testo Smart App sul vostro smartphone o tablet – indipendentemente dalla locazione di misura. Inoltre, potete usare la app per creare report di misura, aggiungervi foto e commenti e inviarli per e-mail. Per iOS e Android.

Tipo di sensore	**A elica**
Campo di misura	da 0,4 a 30 m/s
Precisione ±1 cifra	±(0,2 m/s + 2 % del v.m.) (da 0,4 a 20 m/s)
Risoluzione	0,1 m/s

Tipo di sensore	**NTC**
Campo di misura	da -20 a +60 °C
Precisione ±1 cifra	±0,5 °C
Risoluzione	0,1 °C

General technical data

Compatability	richiede iOS 11.0 o superiore / Android 6.0 o superiore
	richiede un dispositivo terminale mobile con Bluetooth 4.0
Storage temperature	da -20 a +60 °C
Operating temperature	da -20 a +50 °C
Battery type	3 micro batterie AAA
Battery life	130 h
Dimensions	154 x 43 x 21 mm
	diametro elica 30 mm

Accessori	**Codice**	
testo Smart Case (VAC) per la conservazione e il trasporto di testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i e testo 905i, dimensioni 270 x 190 x 60 mm	0516 0260	
Certificato di taratura ISO della velocità d'aria, taratura a due punti, punti di taratura 5 m/s e 10 m/s	0520 0094	
Certificato di taratura ISO della velocità d'aria, anemometro a elica/a filo caldo, tubo di Pitot; punti di taratura 5; 10; 15; 20 m/s	0520 0034	

1981 1734/dzo/02.2021

Soggetto a modifiche, anche di carattere tecnico, senza preavviso.

Testo SpA
via F.lli Rosselli 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1
e-mail: info@testo.it