Maßgefertigte Produkte
Datenblatt

Wir messen es. testo

Eichfähiger Temperaturfühler

Für die Anwendung in Pathologie, Rechtsmedizin und Labor

- Sphärische Messspitze
- Sondenrohr und Anschlussleitung individuell konfigurierbar
- Passend für eichfähiges Temperaturmessgerät testo 112

Der eichfähige Temperaturfühler mit sphärischer Messspitze zum Gewebeschutz beim Einführen ist ideal für Temperaturmessungen in Pathologie, Rechtsmedizin oder Laboren. Der Fühler passt an das eichfähige Temperatur-Messgerät testo 112.

Das Sondenrohr ist in verschiedenen Längen und Durchmessern lieferbar. Auch Länge und Material der Anschlussleitung sind konfigurierbar. Der Fühler ist auch als Pt100-Variante erhältlich.

Eichfähiger Temperaturfühler

Calibratable temperature probe, probe shaft stainless steel Ø 4 mm, legth 150 mm, fixed cable 1.6 m long

Best.-Nr. 0600 9999
Ident-Nr. 0699 4471/4

EUR 197.00

Standardversion

Sensortyp	NTC
Messbereich	-25 … +120 °C
Genauigkeit	±0.5 % v. Mw. (+100 … +120 °C) ±0.2 °C (-25 … +74,9 °C) ±0.4 °C (restl. Messbereich)
Material Handgriff	Kunststoff
Material Fühlerrohr	Edelstahl 1.4571
Messspitze	sphärisch
Länge Fühlerrohr	150 mm
Ø Fühlerrohr	Ø 4 mm
Stecker	8-poliger Mini-DIN-Stecker
Anschlussleitung	Länge 1.6 m, PUR-isoliert

Mögliche Varianten

Material Handgriff	Edelstahl
Sensortyp	Pt100 Klasse A
Länge Fühlerrohr	100 bis 300 mm
Ø Fühlerrohr	3 bis 5 mm
Leitungslänge	bis max. 5 m
Leitungsisolation	FEP

Temperatur-Messgerät testo 112

testo 112, 1-Kanal Temperatur-Messgerät NTC/ Pt100, eichfähig, inkl. Batterie

Best.-Nr. 0560 1128

EUR 169.00

CAC_CS/I/01.2017 Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 1.1.2017. Zahlung innerhalb 30 Tage netto.

Testo SE & Co. KGaA
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch
Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701
E-Mail info@testo.de