

Klapthermometer

testo 103 – De kleinste klapthermometer in zijn klasse

Bij uitstek geschikt voor gebruik in de voedingssector

Eenvoudig te bedienen

Handig en compact - past in iedere broek- of jaszak

Robuuste sensor met smalle meetspits

Eenvoudig te reinigen

Spatwaterdicht conform IP55

Gecertificeerd conform EN 13485



Met een lengte van 11 cm is de testo 103 de kleinste klapthermometer in zijn klasse. Met zijn handige formaat past hij eenvoudig in elke borst- of broekzak. Daardoor is hij snel inzetbaar en klaar voor gebruik.

De kleine klapthermometer is flexibel en veelzijdig dankzij de hoek van de klapthermometer van >30°. Na de meting kan het instrument eenvoudig ingeklapt worden opgeborgen.

De klapthermometer testo 103 is zowel HACCP als EN 13485 conform. De smalle meetspits laat slechts een kleine insteekplek achter in de levensmiddelen, en is daardoor uitermate geschikt voor controlemetingen in de voedingssector bijv. tijdens de productie, opslag en verwerking in catering, restaurants, supermarkten of in de industriële sector.

Technische gegevens

testo 103

De testo 103 is de kleinste klapthermometer in zijn klasse! Een eenvoudig, praktisch en groot hulpmiddel bij het uitvoeren van controlemetingen.

Bestelnr. 0560 0103



Sensor type NTC

Meetbereik	-30 ... +220 °C
Nauwkeurigheid ±1 digit	±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C) ±1 % v.d. mw. (+100 ... +220 °C)
Resolutie	0.1 °C / °F

Algemene technische gegevens

Opslagtemperatuur	-30 ... +70 °C
Bedrijfstemperatuur	-20 ... +60 °C
Batterijtype	2 lithium batterijen (CR2032)
Levensduur batterij	300 h (bij +25 °C)
Afmegingen	189 x 35 x 19 mm (uitgeklapte sensor) 118 x 35 x 19 mm (ingeklapte sensor)
Sonde lengte/ diameter	75 mm / Ø 3 mm
Meetspits diameter	22 mm / Ø 2.3 mm
Display	LCD, 1 regel, onverlicht
Response tijd	10 s (in moving liquid)
Aan- en uitzetten	Met klapmechanisme (gem. 30°) / Auto off na 60 minuten.
Behuizing	ABS
Gewicht	49 g
Beschermingsklasse	IP55
Standaard	EN 13485
Meetinterval	0.5 s

Testo BV
Postbus 1026, 1300 BA Almere
Randstad 21-53, 1314 BH Almere
Telefoon 036-5487 000
Fax 036-5487 009
E-mail info@testo.nl

