



Pervane anemometre (menfez çıkışları için)

testo 417 – dahili pervane ile
birlikte

Hacimsel debinin, hava hızının ve sıcaklığın ölçülmesi

Akış yönünün tanımlanması

Anlık ve zamana bağlı ortalama değerin hesaplanması

Maksimum ve minimum değerler

Ölçülen değerleri ekranda dondurabilmek için Hold tuşu

Ekran aydınlatması

Otomatik kapanma özelliği



m/sn

°C

testo 417 kompakt, menfez çıkışları için tasarlanmış dahili pervanesi ile; hava hızı ve sıcaklık ölçümü yapıp debi hesaplanabilmektedir. Entegre 100 mm pervanesi sayesinde, giriş ve çıkış havaları kontrol edilebilmektedir. Opsiyonel huni seti havalandırma ızgaralarında ve disk çıkışlarında etkin ölçüm yapılmasını kolaylaştırır. Akış hacmi doğrudan ekranda görüntülenir. Havalandırma kanalı alanının kolay girişi sayesinde hassas olarak debi

hesaplanır. Ayrıca, o andaki sıcaklık değerinin görüntülediği ekrana kolayca geri dönülebilir. Zamana bağlı ve çok noktalı ortalama alınabilme özelliği sayesinde; ortalama debi, akış hızı ve sıcaklık değeri hakkında bilgi elde edilir. Hold fonksiyonu mevcut ölçüm değerinin ekranda dondurulmasını sağlar, min./maks. değerler de tek bir düğmeye basarak ekranda görüntülenebilir.

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 417

testo 417, entegre 100 mm çapındaki pervane tipi hava hızı ölçüm cihazı, sıcaklık ölçümü, batarya ve kalibrasyon protokolü ile birlikte

Ürün kodu 0560 4170



Genel teknik veriler

Saklama sıcaklığı	-40 ... +85 °C
Çalışma sıcaklığı	0 ... +50 °C
Batarya tipi	9V blok batarya, 6F22
Pil ömrü	50 sa
Ağırlık	230 g
Boyutlar	277 x 105 x 45 mm
Malzeme/Gövde	ABS
Garanti	2 yıl

Sensör tipleri

	NTC	Pervane	Hacimsel debi
Ölçüm aralığı	0 ... +50 °C	+0.3 ... +20 m/sn	0 ... +99999 m³/h
Doğruluk ±1 basamak	±0.5 °C	±(0.1 m/sn +1.5% ölç.değ.)	
Çözünürlük	0.1 °C	0.01 m/sn	0.1 m³/h (0 ... +99.9 m³/h) 1 m³/h (+100 ... +99999 m³/h)

Aksesuarlar

Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

Aksesuarlar	Ürün kodu
Cihaz ve probalar için çanta	0516 0210
testovent 417, akış debisi ölçümü için huni set, disk çıkışı (200x200 mm) ve vantilatör (330x330 mm) ile birlikte	0563 4170
Akış doğrultucu testovent 417	0554 4172
Şarj edilebilir 9V batarya için şarj cihazı 0515 0025 için	0554 0025
Cihaz için 9 V şarj edilebilir pil .	0515 0025
DAkkS kalibrasyon sertifikası / hız, ısıtılan tel, pervane anemometre; kalibrasyon noktaları 0,5; 1; 2; 5; 10 m/s	0520 0244
ISO kalibrasyon sertifikası, hız, ısıtılan tel, pervane anemometre, pitot tüpü; kalibrasyon noktası 1; 2; 5; 10 m/s	0520 0004
ISO kalibrasyon sertifikası/Hız, ısıtılan tel, pervane tip anemometre, pitot tüp; kalibrasyon noktaları 5; 10; 15; 20 m/sn	0520 0034
ISO kalibrasyon sertifikası / hız, ısıtılan tel, pervane anemometre; kalibrasyon noktası 0,5; 0,8; 1; 1,5 m/s	0520 0024