

## Sonde inteligente – set refrigerare

2 sonde pentru presiuni mari testo 549i  
2 termometre tip clește testo 115i

În geantă de transport

---

Instrumente de măsurare compacte și profesionale din seria sondelor inteligente Testo, pentru utilizare cu smartphone sau tabletă

---

Meniuri specifice aplicației: supraîncălzirea sau subrăcirea

---

Toate instrumentele de măsură necesare pentru măsurătorile la sistemele de refrigerare, într-un singur set

---

Conexiune rapidă și ușoară a sondelor la racordul de presiune.

---

Pierderi minime de agent frigorific datorită conexiunii fără furtun

---

Rapoartele datelor măsurate pot fi transmise prin aplicația pentru mobil pe orice adresă de e-mail

---

Geantă de transport compactă și ușoară

---



Bluetooth  
+ App

testo Smart Probes App  
for free download



Setul compact de refrigerare conține două sonde pentru presiuni mari testo 549i precum și două sonde de temperatură tip clește testo 115i. În combinație cu un smartphone sau tabletă setul de refrigerare este ideal pentru instalarea, mentenanța și evaluarea sistemelor de aer condiționat și refrigerare. Ambele sonde de măsurare pot fi conectate rapid și ușor direct la racordul de presiune sau pe țevile de agent frigorific. Datorită conexiunii wireless la un smartphone sau tabletă sondele fac ca măsurare temperaturilor să se realizeze cu ușurință chiar și de la distanțe mai mari. În aplicația pentru mobil, parametrii de măsură (precum presiunea sau temperatura) pot fi șterși,

adăugați, sau se poate modifica ordinea lor printr-un singur click. Este de asemenea posibil să schimbați modul de afișare al parametrilor mășurați.

Aplicația pentru mobil permite de asemenea calculul automat al temperaturiilor de condensare și evaporare. Toate valorile măsurate pot fi afișate atât sub formă grafică cât și tabelară. Rapoartele măsurătorilor pot fi astfel salvate în format PDF sau Excel și expediate către orice adresă de e-mail. Geanta de transport permite transportul și depozitarea sondelor inteligente în condiții de siguranță. Astfel sondele sunt întotdeauna la îndemână, atunci când acestea sunt necesare.

## Date tehnice/accesorii

### Sonde inteligente - set refrigerare

Setul pentru refrigerare pentru service-ul, punerea în funcțiune și evaluarea sistemelor frigorifice este compus din: 2x testo 115i, 2x testo 549i, geantă de transport (refrigerare), baterii, certificat de calibrare din fabrică



Cod produs 0563 0002

### Aplicație pentru mobil Smart Probes App



Operarea instrumentului de măsurare precum și vizualizarea valorilor măsurate se face cu ajutorul unui smartphone sau tabletă prin conexiunea Bluetooth și aplicația pentru mobil. În afară de aceasta, puteți utiliza aplicația pentru a crea rapoarte de măsurare, pentru a adăuga fotografii și comentarii la acestea și pentru a le trimite prin e-mail. Aplicație compatibilă iOS și Android.

	testo 115i	testo 549i
<b>Sensor type</b>	<b>NTC</b>	<b>Pressure</b>
Domeniu de măsură	-40 la +150 °C	-1 la 60 bar
Auratețe ±1 cifră	±1.3 °C (-20 la +85 °C)	0.5 % din valoarea finală
Rezoluție	0.1 °C	0.01 bar
Conexiune		7/16" – UNF
Suprasarcină rel.		65 bari
Compatibilitate	necesită iOS 8.3 sau mai nou / Android 4.3 sau mai nou	
	necesită dispozitiv mobil cu Bluetooth 4.0	
Temp. de stocare	-20 la +60 °C	
Temp. de operare	-20 la +50 °C	
Tipul bateriei	3 micro baterii AAA	
Durata de viață a bateriei	250 ore	150 ore
Dimensiune	183 x 90 x 30 mm	125 x 32 x 31 mm
Medii măsurabile		CFC, HFC, HCFC, N, H <sub>2</sub> O, CO <sub>2</sub>
Garanție	2 ani	

### Accesorii

	Cod produs
Certificat de calibrare ISO pentru presiune relativă, 3 puncte de măsurare distribuite în întreaga gamă de măsurare	0520 0085
Certificat de calibrare ISO pentru temperatură, un punct de calibrare pt. termometru tip clește; punct calibrare +60 °C	0520 0072

Testo România  
Calea Turzii 247  
400 495 Cluj-Napoca  
Tel. +40 264 202 170  
Fax +40 264 202 171  
E-mail: info@testo.ro