

testo 400 Strömungs-Set mit Hitzdrahtsonde

Set zur normgerechten Volumenstrommessung im Kanal, am Auslass und an Filtern

Bestimmung des Volumenstroms im Kanal mittels Netz-
messung nach EN ISO 12599 und ASHRAE 111

Bestimmung des Volumenstroms am Auslass oder an
einzelnen Komponenten über Messung des Referenzdrucks
und Eingabe des hersteller-spezifischen k-Faktors

Messung mit vollständiger Dokumentation direkt beim
Kunden abschließen oder mit der Messdatenmanagement-
und Analyse-Software testo DataControl weiter analysieren

Parallele Messung von Strömung, Differenzdruck,
Luftfeuchtigkeit und Temperatur

Integrierter Absolutdrucksensor, hochgenauer und
lageunabhängiger Differenzdrucksensor; externer
hochpräziser Feuchte-Temperatur-Sondenkopf



Kompatibel mit umfassender
Auswahl an Bluetooth®-
sowie Kabel-Sonden.



Das testo 400 Strömungs-Set mit Hitzdrahtsonde ist die ideale Ausstattung für alle Klimaprofis mit Schwerpunkt Volumenstrommessung. Es unterstützt Sie smart durch hinterlegte Messmenüs und einer Bewertung der Messwerte nach dem Ampelprinzip – für fehlerfreie Messungen. Alle relevante Kundendaten inklusive Messstellen können Sie direkt im Gerät verwalten und dadurch vor Ort direkt und effizient arbeiten. Die Sondenköpfe können ganz einfach und schnell ohne Neustart des Gerätes getauscht werden. Eine Kalibrierung der Sonden unabhängig vom Messgerät sowie die Justage-Funktion an bis zu sechs Messpunkten für Null-Fehler-Anzeige sorgen für weniger Ausfallzeiten sowie hochpräzise Messungen.

Ihre Vorteile in der Anwendung:

- Die 100 mm-Flügelrad-Sonde mit Bluetooth® können Sie mit dem Teleskop und 90° Winkel für Deckenauslässe oder mit Trichterset für Tellerventile kombinieren
- Unkomplizierte Kontrollen des Filters an Klima- und Lüftungsanlage dank integrierter Differenzdruckmessung
- RLT-Anlage ordnungsgemäß nach EN ISO 12599 einstellen
- Der Bluetooth®-Handgriff kann mit Sondenköpfen und dem Teleskop kombiniert werden und verhindert so lästiges Kabelgewirr im Koffer

Lieferumfang

- Universal-Klimamessgerät testo 400 inkl. Transportkoffer für Volumenstrommessung, Silikonschläuche, Netzteil mit USB-Kabel (Best.-Nr. 0560 0400)
- Hitzdraht-Sonde mit Bluetooth® inkl. Temperatur- und Feuchtesensor (bestehend aus Hitzdraht-Sondenkopf, Teleskop (ausziehbar bis 1,0 m), Handgriff-Adapter und Bluetooth®-Handgriff), 4 x AA-Batterien (Best.-Nr. 0635 1571)
- Flügelrad-Sondenkopf (Ø 100 mm) inkl. Temperatursensor (Best.-Nr. 0635 9430)
- Hochpräziser Feuchte-Temperatur-Sondenkopf (Best.-Nr. 0636 9770)
- 90°-Winkel zum Anschluss von Flügelrad-Sonden (Ø 100 mm) (Best.-Nr. 0554 0991)



Best.-Nr. 0563 0400 71


2210.00 EUR

Technische Daten	Messbereich	Genauigkeit	Auflösung
Digitale Sonden			
Hitzdraht-Sonde mit Bluetooth® , inkl. Temperatur- und Feuchtesensor 	0 ... 50 m/s -20 ... +70 °C 5 ... 95 %rF 700 ... 1100 hPa	$\pm(0,03 \text{ m/s} + 4 \% \text{ v. Mw.})$ (0 ... 20 m/s) $\pm(0,5 \text{ m/s} + 5 \% \text{ v. Mw.})$ (20,01 ... 30 m/s) $\pm 0,5 \text{ °C}$ (0 ... +70 °C) $\pm 0,8 \text{ °C}$ (-20 ... 0 °C) $\pm 3,0 \%rF$ (10 ... 35 %rF)* $\pm 2,0 \%rF$ (35 ... 65 %rF)* $\pm 3,0 \%rF$ (65 ... 90 %rF)* $\pm 5 \%rF$ (restl. Messbereich)* $\pm 3 \text{ hPa}$	0,01 m/s 0,1 °C 0,1 %rF 0,1 hPa
Flügelrad-Sondenkopf (Ø 100 mm) inkl. Temperatursensor 	0,3 ... 35 m/s -20 ... +70 °C	$\pm(0,1 \text{ m/s} + 1,5 \% \text{ v. Mw.})$ (0,3 ... 20 m/s) $\pm(0,2 \text{ m/s} + 1,5 \% \text{ v. Mw.})$ (20,01 ... 35 m/s) $\pm 0,5 \text{ °C}$	0,01 m/s 0,1 °C
Hochpräziser Feuchte-Temperatur-Sondenkopf 	0 ... 100 %rF -20 ... +70 °C	$\pm(0,6 \%rF + 0,7 \% \text{ v. Mw.})$ (0 ... 90 %rF)* $\pm(1,0 \%rF + 0,7 \% \text{ v. Mw.})$ (90 ... 100 %rF)* $\pm 0,3 \text{ °C}$ (15 ... 30 °C) $\pm 0,5 \text{ °C}$ (restl. Messbereich)	0,01 %rF 0,1 °C
testo 400			
Universal-Klimamessgerät testo 400 Anschließbare Fühler: 2x TE Typ K, 2x NTC (TUC) / Digitalfühler mit Kabel, 4x Bluetooth®-Sonde 	Differenzdruck -100 ... +200 hPa $\pm 0,3 \text{ Pa} + 1 \% \text{ v. Mw.}$ (0 ... +25 hPa) $\pm 0,1 \text{ hPa} + 1,5 \% \text{ v. Mw.}$ (+25,001 ... +200 hPa)		0,001 hPa
	Absolutdruck 700 ... 1100 hPa $\pm 3 \text{ hPa}$		0,1 hPa

*Bitte berücksichtigen Sie die zusätzlichen Genauigkeitsangaben zur Feuchte in der Bedienungsanleitung.

Allgemeine technische Daten	testo 400	Hitzdraht-Sonde mit Bluetooth®	Flügelrad-Sondenkopf (Ø 100 mm)	Hochpräziser Feuchte-Temperatur-Sondenkopf
Datenübertragung	Bluetooth®, USB, WLAN	Bluetooth®		
Betriebstemperatur	-5 ... +45 °C	-20 ... +70 °C	-20 ... +70 °C	-20 ... +70 °C
Lagertemperatur	-20 ... +60 °C	-20 ... +70 °C	-20 ... +70 °C	-20 ... +70 °C
Abmessungen	210 x 95 x 39 mm	780 x 50 x 40 mm	180 x 105 x 46 mm	160 x 28 x 28 mm
Durchmesser Sondenkopf		9 mm	100 mm	12 mm
Gewicht	510 g	400 g	125 g	20 g

Die komplette Auswahl an Sonden und Zubehör zum testo 400 finden Sie im testo 400 Datenblatt oder auf www.testo.de.



Testo SE & Co. KGaA
 Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch
 Telefon +49 7653 681-700
 Telefax +49 7653 681-701
 vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
 Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch
 Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
 Klima-Hotline: 07653-681-610
 Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
 Software-Hotline: 07653-681-630