

Frituurolietester

testo 270 – Kwaliteit van de olie verzekeren en kosten besparen

Ergonomisch en robuust design waardoor de gebruiker tijdens het meten niet wordt blootgesteld aan de hitte van de olie

De tester is afwasbaar onder stromend water (IP65)

Een duidelijk alarm via een gekleurd display: het display krijgt een ander kleur naargelang de alarmgrenswaarde

Het display is veel groter waardoor het makkelijker afgelezen kan worden

Kalibratie kan uitgevoerd worden door de gebruiker



De vernieuwde frituurolietester testo 270 is een handig toestel voor de snelle controle van frituurolie en -vet. Hiervoor wordt %TPM "Total Polar Materials" (totaal aantal polaire deeltjes) van de olie gemeten en weergegeven als percentage. De polaire deeltjes geven informatie over de verbruiksgraad en de kwaliteit van de frituurolie. Als de olie verouderd is, is de TPM waarde verhoogd. Een té hoog gehalte kan leiden tot verteringsproblemen en zal een slechte invloed hebben op de gezondheid. Door regelmatige controles met de testo 270 kan dit voorkomen worden.

Daarnaast zorgt frituurolie die te snel vervangen wordt en die nog steeds kan gebruikt worden, voor onnodige kosten. De vernieuwde testo 270 valt op door zijn nieuw robuust design waardoor de handen beter beschermd zijn tegen de hete olie. Het duidelijk alarm via een gekleurd display maakt een controle van de kwaliteit nog eenvoudiger: een groen display betekent dat de TPM-waarde OK is, een oranje kleur betekent dat de grenswaarde bijna behaald wordt en rood betekent dat de grenswaarde overschreden is. De grenswaarden kunnen zelf ingesteld worden.

Technische gegevens / Toebehoren

testo 270

frituurolietester testo 270 incl. koffer,
referentie-olie, batterijen en kalibratieprotocol



Bestelnr. 0563 2750

EUR 380,00



Algemene technische gegevens

Opslagtemperatuur	-20 ... +70 °C
Bedrijfstemperatuur	0 ... +50 °C
Batterijtype	2 AAA micro batterijen
Levensduur batterij	Ca. 25 u, ca. 500 metingen
Temperatuur frituurolie	+40 ... +200 °C
Afmetingen	50 x 170 x 300 mm
Gewicht	255 g
Display	LCD, 2-delig, displayverlichting
Behuizing	ABS / ABS-PC glasvezel 10%
Reactietijd	Ca. 30 sec.
Beschermingsklasse	IP65
Kalibratie	Ter plaatse kalibratie met referentie-olie
Alarmfunctie	Boven- en onderwaarde TPM grenswaarde vrij aan te passen, visueel alarm via 3-kleurendisplay met achtergrondverlichting (groen, oranje, rood), Auto Hold
Garantie	2 jaar

Sensor type Capacitieve sensor (%TPM) PTC (°C/°F)

Meetbereik	-0,0 ... 40,0 %TPM +40 ... +200 °C
Nauwkeurigheid ±1 digit	±2 %TPM (+40 ... +190 °C) ±1,5 °C (bij omgevingstemperatuur van 25 °C)
Resolutie	0,5 %TPM (+40 ... +190 °C) 0,1 °C

Toebehoren

	Bestelnr.	EUR
Koffer voor testo 270	0516 7301	30,00
Referentie-olie voor testo 270, 100 ml (1 x 100 ml)	0554 2650	11,00
ISO-kalibratiecertificaat - frituurolietester, 2 kalibratiepunten: 0 % en 24 % TPM bij 50 °C	0520 0028	147,80

Testo NV
Industrielaan 19
1740 Ternat
Tel. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13
info@testo.be

www.testo.be