

Instrument pentru măsurarea temperaturii

Seria de produse testo 108 –
pentru măsurători rapide, ușoare
și precise ale temperaturii

Ușor de utilizat

Atât instrumentul cât și sonda sunt rezistente la apă (IP67)

În conformitate cu reglementările HACCP și EN 13485

Aplicabilitate universală



În industria alimentară măsurătorile de temperatură sunt parte din rutina zilnică. Calitatea produselor poate fi testată și garantată doar prin măsurători precise, acesta fiind singurul mod de a îndeplini reglementările HACCP. Termometrele din seria testo 108 efectuează măsurători la fața locului în doar câteva secunde. Aceste măsurători pot fi

efectuate atât în procesul de transport și depozitare al produselor alimentare cât și în restaurante sau bucătării. Testo 108 este rezistent la umezeală și apă, iar datorită husei de protecție din cauciuc este protejat împotriva loviturilor și a murdăriei.

Date tehnice

testo 108

testo 108, instrument de măsurare a temperaturii (Tip T și K), rezistent la apă, incl. sondă cu termocuplă tip T, husă de protecție și certificat de calibrare.

Cod produs: 0563 1080



testo 108-2

testo 108-2, instrument de măsurare a temperaturii (Tip T), rezistent la apă, incl. sondă cu termocuplă tip T, cuplaj blocabil, husă de protecție și certificat de calibrare.

Cod produs: 0563 1082



testo 108-2

- Cuplajul blocabil garantează atașarea sigură a sondei
- Funcție Auto-hold, hold și min./max.



Tip senzor

Parametri măsurați	Temperatură °C
Tipul de senzori	Termocuplă Tip T și Tip K (testo 108) Termocuplă Tip T (testo 108-2)
Domeniu de măsură	-50 la +300 °C
Acuratețea instrumentului (Temperatura ambiantă +23 °C ±3 °C)	±0.5 °C (-30 la +70 °C) ±0.5 °C ±0.5 % la vm (restul domeniului de măsură)
Acuratețea sondei	±0.5 °C (-40 la -20 °C) ±0.2 °C (-20 la +70 °C) ±0.5 °C (+70 la +125 °C) ±0.4 % din vm (+125 la +300 °C)
Rezoluție	0.1 °C

Date tehnice generale

Temp. de operare	-20 la +60 °C
Temp. de depozitare	-30 la +70 °C
Clasa de protecție	IP67 (cu sonda cu care a fost livrat instrumentul)
Rata de măsurare	2 măsurători pe secundă
Timpul de stabilizare t_{99}	10s (în lichid)
Display	LCD, o linie pentru status
Standard	EN 13485
Ghid EC	2004/108/EG
Sursă energie	3 x baterie Type AAA
Durata de viață a bateriei	2500 h (de obicei, la 23 °C)
Funcții	Funcție Auto-hold, hold and min./max. (testo 108-2)
Garanție	2 ani Condiții garanție: vezi www.testo.com/warranty

Testo România

Calea Turzii 247
400 495 Cluj-Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax +40 264 202 171
E-mail info@testo.ro
www.testo.ro/HACCP