

Ürün broşürü

testo Akıllı Problar AC & soğutma test kiti

Be sure. **testo**

testo Akıllı Problar AC & soğutma test kiti

2 x yüksek basınç ölçüm cihazı testo 549i
2 x kısaçallı termometre testo 115i
testo HVAC taşıma çantasında

Akıllı telefonlar/tabletlerle kullanım için testo Akıllı Problar serisinden kompakt pro ölçüm cihazı

80'den fazla yaygın soğutucu akışkan, testo Akıllı Problar mobil uygulamasında depolanabilir, ek olarak soğutucu akışkan güncellemeleri

Uygulamaya özel menüler:

Hedef aşırı ısıtma, aşırı soğuma, ısıtma ve soğutma performansı

Hortumsuz uygulama sayesinde düşük soğutucu akışkan kaybı

testo Akıllı Problar mobil uygulaması aracılığıyla ölçüm verileri analizi ve gönderimi

Büyük testo HVAC çantası ile AC ve soğutma kitine genişletilebilir



Bluetooth

+ Mobil uygulama

Ücretsiz indirmek için testo Akıllı Problar mobil uygulaması



Kompakt AC ve soğutma test kiti, yüksek basınç ölçüm cihazı testo 549i ve kısaçallı termometre testo 115i içerir. Bir akıllı telefon veya tablet ile bağlantılı olarak soğutma seti, klima ve soğutma sistemlerinde servis ve hata tespiti, ayrıca montaj için idealdir. Her iki ölçüm cihazı da basınç bağlantısında ya da sıcaklık ölçüm lokasyonunda kolay ve hızlı şekilde kurulabilir. Akıllı telefon veya tablete kablosuz bağlantı sayesinde, geniş aralıklı ölçüm noktalarında da çok daha kolay çalışırlar. Her iki cihazın ölçüm değerleri, uç cihazda yüklü olan mobil uygulamaya Bluetooth bağlantısıyla iletilir ve rahat bir şekilde okunabilir.

Uygulamada, ölçüm parametreleri (sıcaklık veya basınç gibi) sadece tek bir tıkla silinebilir, eklenebilir veya sıraları değiştirilebilir. Görüntülenen ölçüm parametrelerini hızlıca değiştirmek de mümkündür. Mobil uygulama ayrıca, buharlaşma ve yoğuşma sıcaklıklarının otomatik olarak hesaplanmasını sağlar. Tüm ölçüm verileri grafik veya tablo halinde görüntülenebilir. Ölçüm verisi günlük doğrudan PDF veya Excel dosyası olarak e-postayla gönderilebilir. Büyük testo HVAC taşıma çantası, ölçüm cihazlarının rahat bir şekilde taşınmasını ve ihtiyaç duyulduğunda her zaman ulaşılabilirliğini sağlar.

www.testo.com.tr

Teknik bilgi/aksesuarlar

testo Akıllı Problar AC & soğutma test kiti

testo Akıllı Problar AC ve soğutma test kiti; klima-soğutma sistemlerinde ve ısı pompalarında servis ve hata tespiti için. İçeriği: 2x testo 115i, 2x testo 549i, testo HVAC taşıma çantası, bataryalar, kalibrasyon protokolü

Sipariş no. 0563 0002 02



testo Akıllı Problar mobil uygulaması

Mobil uygulama, akıllı telefonunuzu / tabletinizi aynı anda 6 testo Akıllı Prob'un ekranına dönüştürür. Ölçüm cihazlarının çalışması ve ölçüm değerlerinin görüntülenmesi, akıllı telefon veya tabletinizdeki testo Akıllı Problar uygulaması aracılığıyla Bluetooth tarafından gerçekleştirilir - ölçüm konumundan bağımsız olarak. Buna ek olarak; ölçüm raporları oluşturmak, bunlara fotoğraf ve yorum eklemek, bunları e-posta ile göndermek için uygulamayı kullanabilirsiniz. IOS ve Android için.

1981 1824/msp/1/03.2018

Testo Ltd. dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

	testo 115i	testo 549i
Sensör tipi	NTC	Basınç
Ölçüm aralığı	-40 ... +150 °C	-1 ... 60 bar
Doğruluk ±1 dijital	±1.3 °C (-20 ... +85 °C)	% 0.5 son değer
Çözünürlük	0.1 °C	0.01 bar
Bağlantı		7/16" – UNF
Aşırı yük		65 bar
Uyumluluk	iOS 8.3 veya daha yeni / Android 4.3 veya daha yeni bir sürümü gerektirir	
	Bluetooth 4.0'lı mobil uç cihaz gerektirir	
Saklama sıcaklığı	-20 ... +60 °C	
Çalışma sıcaklığı	-20 ... +50 °C	
Batarya tipi	3 AAA mikro batarya	
Batarya ömrü	150 sa	150 sa
Boyutlar	183 x 90 x 30 mm	125 x 32 x 31 mm
Ölçülebilir ortam		CFC, HFC, HCFC, N, H ₂ O, CO ₂

Aksesuarlar

Sipariş no.

ISO kalibrasyon sertifikası bağıl basınç, tüm ölçüm aralığı boyunca dağıtılan 3 ölçüm noktası	0520 0085	
ISO kalibrasyon sertifikası sıcaklık, kısaçıklı termometre için tek noktalı kalibrasyon, kalibrasyon noktası +60 °C	0520 0072	
Tüm Akıllı Problar için pratik saklama çantası: testo 115i (2x), testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 549i (2x), testo 605i (2x), testo 805i ve testo 905i, boyutlar: 400 x 290 x 80 mm	0516 0283	