



testo 550s



testo 557s



testo 550i

Blocco valvole	2 vie	4 vie	2 vie
Tutti i valori misurati specifici dell'applicazione in uno sguardo grazie al grande display grafico	✓	✓	—
Funzionamento e documentazione con testo Smart App	✓	✓	✓
Bluetooth per il collegamento con le sonde senza fili e lo smartphone	Bluetooth 5.0 (raggio fino a 150 m)	Bluetooth 5.0 (raggio fino a 150 m)	Bluetooth 5.0 (raggio fino a 150 m)
Compatibile con tutte le sonde senza fili per temperatura, vuoto, umidità	✓ (con collegamento automatico)	✓ (con collegamento automatico)	✓ (con collegamento automatico)
Dimensioni esterne compatte e funzionamento con una mano	✓	✓	✓ (ultra-compatto)
Classe di protezione	IP54	IP54	IP54
Stesso campo di misura per pressione alta/bassa	fino a 60 bar	fino a 60 bar	fino a 60 bar
Precisione di misura della pressione	> 0,5% del v.f.s.	> 0,5% del v.f.s.	> 0,5% del v.f.s.
Misura della temperatura integrata	✓ (fino a 2 sonde termometriche + sonda Bluetooth)	✓ (fino a 2 sonde termometriche + sonda Bluetooth)	✓ (fino a 2 sonde termometriche + sonda Bluetooth)
Surriscaldamento target nel manifold o testo Smart App	✓	✓	✓ (solo testo Smart App)
Valori misurati documentati e trasmessi con testo Smart App	✓	✓	✓
Numero di refrigeranti salvati	90	90	90
Aggiornamento refrigeranti	automatico via testo Smart App	automatico via testo Smart App	automatico via testo Smart App
Prova di tenuta compensata in temperatura con sonda termometrica	✓	✓	✓
Misura del vuoto con sonda per il vuoto testo 552i	✓	✓	✓
Idoneo per refrigeranti A2L	✓	✓	✓
Software per PC testo DataControl (opzionale)	✓	✓	✓