Data sheet
testo 410

Be sure. testo

Anemometru

testo 410 – Anemometru compact cu elice

Illustration 1:

- Măsurarea vitezei aerului şi a temperaturii
- Elice integrată cu diametru de 40 mm
- Calcularea valorii medii în timp
- Funcție de Hold și valori min./max.
- Calculează parametrii Windchill și forța vantului Beaufort
- Avantaje suplimentare testo 410-2: măsurarea umidității aerului cu senzor de umiditate robust

m/s

°C

%UR

Anemometrele compacte, cu elice, testo 410-1 și testo 410-2 oferă rezultate perfecte de măsurare a vitezei aerului.

Testo 410-1, ușor de utilizat și intuitiv, măsoară viteza și temperatura curenților de aer și este adecvat pentru măsurări punctuale la grilele de ventilație, datorită elicei de 40 mm. Este de asemenea posibilă calcularea valorii medii în timp. Instrumentul prezintă un ecran iluminat, un capac de protecție, o curea de transport și un suport pentru curea.

Pe lângă viteza curenților de aer și temperatura, testo 410-2 măsoară și umiditatea aerului. Acest lucru permite testarea condițiilor în mod fiabil. În plus, calculează și afișează în mod automat punctul de rouă și temperatura bulbului umed.

Be sure. testo

Date tehnice / Accesorii

testo 410-1

testo 410-1, anemometru cu elice, cu termometru de aer NTC încorporat, incl. capac de protecție, baterii şi protocol de calibrare

Cod produs 0560 4101

Preț: 401 LEI plus TVA

Date tehnice generale

Dimensiuni	133 x 46 x 25 mm (incl. capac de protecție)
Temp. de operare	-10 la +50 °C
Temp. de depozitare	-20 la +70 °C
Clasa de protecție	IP10
Tipul bateriei	2 micro baterii AAA
Greutate	110 g (cu capac de protecție şi baterii)
Rata de măsurare	0.5 s
Garanție	2 ani

testo 410-2

testo 410-2 anemometru cu elice pentru masurarea vitezei aerului, a umidității a temperaturii aerului, include capac de protecție, brațara pentru încheietura mâinii, baterii şi protocol de calibrare.

Cod produs 0560 4102

Preț: 623 LEI plus TVA

Date tehnice	**testo 410-1/-2**		**testo 410-2**
Tip senzor	**Elice**	**NTC**	**Senzor de umiditate**
Domeniu de măsură	0.4 la 20 m/s	-10 la +50 °C	0 la 100 %UR
Exactitate ±1 cifră	±(0.2 m/s + 2% din v.m.)	±0.5 °C	±2.5 %UR (5 to 95 %UR)
Rezoluție	0.1 m/s	0.1 °C	±0.1 %UR
Durata de viață a bateriei	100 h (în medie, fără illuminarea ecranului)		60 ore (în medie, fără illuminarea ecranului)

Accesorii	**Cod produs**	**Preț fără TVA**
Certificat de etalonare ISO pentru viteza aerului, două puncte de calibrare; puncte de calibrare 5; 10 m/s	0520 0094	**la cerere**
Certificat de etalonare ISO pentru viteza aerului, anemometru cu fir cald/elice, tub Pitot; puncte de calibrare 5; 10; 15; 20 m/s	0520 0034	**la cerere**

Testo România
Calea Turzii 247
400 495 Cluj-Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax +40 264 202 171
E-mail: info@testo.ro

0980 9741 15/cw/I/06.2017

Informațiile pot suferi modificări fără notificare prealabilă.