

Enregistreur de données USB pour des températures jusqu'à -80 °C

testo 184 T4

Indication claire des alarmes

Manipulation extrêmement aisée

Configuration extrêmement aisée sans installation de logiciel

Consultation confortable grâce à la génération automatique de rapports au format PDF

Spécialement adapté pour les transports jusqu'à -80 °C



Illustration 1:1

L'enregistreur de données testo 184 T4 a été conçu pour la mesure de températures extrêmement basses jusqu'à -80 °C, telles que celles retrouvées lors du transport de marchandises refroidies au moyen de glace carbonique (telles que du plasma sanguin). Des éléments spéciaux sont utilisés, permettant un contrôle jusqu'à une température de -80 °C.

Une fois arrivé à bon port, vous pouvez vérifier vous-même si les valeurs limites configurées ont été respectées. Pour obtenir des informations détaillées, il vous suffit de connecter l'enregistreur à un ordinateur – pour qu'un rapport PDF contenant toutes les données pertinentes soit immédiatement généré.

Pour pouvoir utiliser nos enregistreurs de données de manière encore plus confortable et efficace, toutes les données et informations nécessaires sont directement enregistrées – et presque impossibles à perdre – dans le testo 184 T4 : fichier de configuration, certificat de test, mode d'emploi et rapport PDF de vos données de mesure.

Données techniques



testo 184 T4

Enregistreur de données USB testo 184 T4 pour la température, durée d'utilisation illimitée grâce à une pile remplaçable

Réf. 0572 1844



Capteur

Grandeur de mesure	Température
Capteur de temp.	Pt1000
Etendue de mesure	-80 ... +70 °C
Précision	± 0.8 °C (-80 ... -35.1 °C) ± 0.5 °C (-35 ... +70 °C)
Résolution	0.1 °C

Données techniques générales

Alimentation en courant	Pile Lithium TLH-2450, 3.6 V, remplaçable
Autonomie	Illimitée
Autonomie des piles	100 jours (cadence de mesure de 15 min.)
Cadence de mesure	1 min ... 24 h
Mémoire	40 000 valeurs de mesure
Affichage des alarmes	Via LEDs
Dimensions	44 × 12 × 97 mm
Poids	45 g
Indice de protection	IP 67
Temp. de service	-80 ... +70 °C
Temp. de stockage	-80 ... +70 °C
Étendue de la livraison	Enregistreur de données, certificat de test pour la température (format PDF stocké sur l'enregistreur), pile TLH-2450
Contrôles, certificats	· Certifié EN 12830 (C, D) · Certifié par HACCP-International · Logiciel testo ComSoft CFR (V4.3 SP2 ou supérieure), compatible avec CFR 21 Part 11

Accessoires

Réf.

	Réf.	
Support mural pour testo 184	0554 1841	
Pile Lithium TLH-2450	0515 5840	
Logiciel professionnel ComSoft Professional ; avec archivage des données	0554 1704	
ComSoft 21 CFR Part 11 – Logiciel répondant aux exigences de la norme 21 CFR Part. 11 pour les enregistreurs de données Testo	0554 1705	
Imprimante mobile pour enregistreurs de données testo 175/176/184	0572 0576	
Certificat de calibrage ISO pour la température, enregistreur de données de température ; points d'étalonnage au choix	0520 0141	
Certificat d'étalonnage ISO pour la température, sonde de température ; points d'étalonnage : -18 °C, 0 °C et +60 °C ; par canal/appareil	0520 0151	