

pH- en temperatuurmeter

testo 205

pH-meetspits omhuld door onbreekbaar kunststof

Gecombineerde insteekspits met temperatuurvoeler

Onderhoudsvrije gel-electrolyt

Meetspits door de gebruiker verwisselbaar

Automatische eindwaardeherkenning (Auto-Hold)

2-regelig display

1-, 2- of 3-puntskalibratie mogelijk



PH

°C

De testo 205 is een robuust meetinstrument voor temperatuur en pH met een automatische temperatuurcompensatie. De robuuste meetspits is verwisselbaar en dankzij het open diafragma ongevoelig voor vervuiling.

De testo 205 is bijzonder geschikt voor de pH-meting van semi-vaste producten zoals vlees. De bewaarkap met gel-electrolyt dient om de sonde te bewaren.

Technische gegevens / Toebehoren

testo 205

Set testo 205, pH- en temperatuurmeter met insteeksonde, onderhoudsvrije gel-electrolyt, incl. bewaringskap en gordel-/wandhouder



Bestelnr. 0563 2051

EUR 271,00

Algemene technische gegevens

Opslagtemp.	-20 ... +70 °C
Bedrijfstemp.	0 ... +50 °C
Batterijtype	4 x knoopcel LR44
Levensd. batterij	80 h (Auto Off 10 Min)
Gewicht	135 g
Afmeting	145 x 38 x 167 mm
Display	LCD 2 regels

testo 205, starterset

Starterset testo 205, pH- en temperatuurmeter, incl. gel en kalibratiefles 250 ml pH 4+7, gordel-/wandhouder en koffer



Bestelnr. 0563 2052

EUR 348,00



Sensor types

	pH-elektrode	NTC
Meetbereik	0 ... 14 pH	0 ... 60 °C (kortstondig tot +80 °C max. 5 min)
Nauwkeurigheid ±1 Digit	±0,02 pH	±0,4 °C
Resolutie	0,01 pH	0,1 °C

Toebehoren

Bestelnr. EUR

Toebehoren voor meetinstrument

	Bestelnr.	EUR
Reserve pH-voeler voor testo 205, incl. bewaringskap met gel	0650 2051	154,00
Bewaringskap voor testo 205 met KCL-gelvulling	0554 2051	12,00
Knoopcel batterij type LR 44, 1,5 Volt (4 stuks)	0515 0032	6,00
pH-bufferoplossing 4,01 in doseerfles (250 ml) incl. DAkKS-kalibratiecertificaat	0554 2061	16,00
pH-bufferoplossing 7,00 in doseerfles (250 ml) incl. DAkKS-kalibratiecertificaat	0554 2063	16,00

