

Temperatuur- en vochtmeter

testo 625 - Langdurig stabiel en compact

Weergave van temperatuur en relatieve vochtigheid / natteboltemperatuur / dauwpunt


Min./max.-waarde

Hold-functie voor vasthouden van meetwaarden

Displayverlichting

Auto-off functie

TopSafe, beschermt instrument tegen vuil en stoten (optie)



De testo 625 is een compact toestel met geïntegreerde vochtsensor voor de luchtvochtigheid en de temperatuur. Het grote display (2-regelig) geeft de vochtigheid, de natteboltemperatuur of het dauwpunt en de temperatuur weer. Bij metingen op moeilijk toegankelijke plaatsen kan de vochtsensor eenvoudig worden afgenomen en op het handvat met voelercabel (optie) worden gestoken. Als alternatief kunnen de meetwaarden draadloos over grote afstanden van de voeler naar het meetinstrument worden overgedragen.

Hiervoor wordt de vochtsensor op het draadloos handvat (toebehoren) gestoken en de testo 625 met de draadloze module (optie) uitgerust. Via een druk op de knop geeft de testo 625 de maximale en minimale waarden weer. M.b.v. de Hold-functie kunnen de laatst gemeten meetwaarden worden vastgehouden. Het toestel en de sensoren kunnen in de draagtas (optie) veilig worden bewaard, en de TopSafe (optie) beschermt uw instrument tegen vuil en stoten.

Technische gegevens / Toebehoren

testo 625

testo 625, vocht-/temperatuurmeter, incl. steekbare vochtvoelerskop, batterij en kalibratieprotocol

Bestelnr. 0563 6251



Algemene technische gegevens

Opslagtemp.	-40 ... +85 °C
Bedrijfstemp.	-20 ... +50 °C
Batterijtype	9V-blockbatterij, 6F22
Levensduur batterij	70 h (niet draadloos)
Gewicht	195 g
Afmeting	182 x 64 x 40 mm
Behuizing	ABS
Garantie	2 jaar

Sensor types

	Testo capacatieve vochtsensor	NTC	Type K (NiCr-Ni) (Radiografische voeler)
Meetbereik	0 ... +100 %RV	-10 ... +60 °C	-200 ... +1.370 °C
Nauwkeurigheid ±1 Digit	±2,5 %RV (+5 ... +95 %RV)	±0,5 °C	zie voelergegevens
Resolutie	0,1 %RV	0,1 °C	0,1 °C

Accessoires

Bestelnr.

Etui voor meetinstrument en voeler	0516 0191
TopSafe, bescherming tegen vuil en stoten	0516 0221
Controle- en ijkset voor vochtvoelers, zoutoplossing met 11,3%RV / 75,3% RV, incl. adapter voor relatieve vochtvoeler	0554 0660
9V-accu voor meetinstrument, i.p.v. batterij	0515 0025

Kalibratiecertificaten

ISO-kalibratiecertificaat vochtigheid, kalibratiepunten 11,3 %RV en 75,3 %RV bij +25 °C	0520 0006
ISO-kalibratiecertificaat vochtigheid, verzadigde zoutoplossingen, kalibratiepunt 11,3%RV	0520 0013
ISO-kalibratiecertificaat vochtigheid, verzadigde zoutoplossingen, kalibratiepunt 75,3%RV	0520 0083
DAkKS-kalibratiecertificaat vochtigheid, elektronische hygrometer, kalibratiepunten 11,3 %RV en 75,3 %RV bij +25 °C	0520 0206

Radiografische module voor het toestel

Draadloze module voor het meetinstrument, 869.85 MHz FSK, met toelating voor de landen DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO	0554 0188
---	-----------

Radiografische handgreep voor steekbare vochtopnemer (vochtopnemer inbegrepen bij testo 625)

Radiografische handgreep voor steekbare opnemers, incl. TE-adapter, met toelating voor de landen DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Radiografische frequentie 869.85 MHz FSK	0554 0189
---	-----------

Technische gegevens radiografische handgreep

Batterijtype	2 microcellen AAA	Radiogr. reikwijdte	tot 20 m (zonder obstakels)
Levensd. batterij	215 h (meetinterval 0,5 sec) 1/2 jaar (meetinterval 10 sec)	Radiogr. overdracht	unidirectioneel
Meetinterval	0,5 sec of 10 sec, instelbaar op de handgreep	Bedrijfstemp.	-20 ... +50 °C
		Opslagtemp.	-40 ... +70 °C

Bestel snel en eenvoudig via onze webshop.



<http://www.testo.com>

Testo NV
Industrielaan 19
1740 Ternat
Tel. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13
info@testo.be

www.testo.be