

Tester pentru ulei de gătit

testo 270 - Asigură calitatea uleiului de gătit, reduce costurile

Design ergonomic și robust

Poate fi curățat sub jet de apă (IP65)

Alarmer vizuale prin afișare cu iluminare folosind principiul semaforului

Funcție de blocare și auto blocare

Calibrarea și reglarea poate fi efectuată de către utilizator



Testerul pentru ulei de gătit, testo 270, determină rapid și sigur calitatea uleiului de gătit prin măsurarea componentelor polare din ulei, astfel oferind un procent privind calitatea și gradul de uzură al acestuia. Afișarea unei valori mai crescute indică un grad de uzură mai ridicat al uleiului. Ca urmare, calitatea produselor prăjite în acest ulei va fi inferioară. O măsurare regulată, cu testo 270, poate preveni acest lucru. Utilizarea instrumentului de măsurare, previne de asemenea înlocuirea timpurie a uleiului, ceea ce reduce consumul uleiului de gătit cu până la 20%

Noul testo 270 se remarcă prin designul ergonomic, care împiedică expunerea directă a mâinii la uleiul fierbinte. Alarma vizuală prin afișaj cu iluminare face chiar mai ușoară evaluarea calității uleiului: verde înseamnă o calitate bună a uleiului, portocaliu - calitatea uleiului de gătit este la limită, iar roșu indică un grad de uzură ridicat al uleiului. Valorile limită pot fi de asemenea stabilite individual și pot, ca și alte setări ale instrumentului, să fie protejate de modificări accidentale ale datelor, prin inserarea unui cod pin.

Date tehnice / Accesorii

testo 270

testo 270, tester pentru uleiul de gătit ce include geantă de transport, ulei de referință, manual de instrucțiuni scurt și manual de instrucțiuni detaliat, baterii și protocol de calibrare.

Cod produs 0563 2750



Tip senzor Senzor capacitiv Testo (%TPM); PTC (°C)

Domeniu de măsură	0.0 la 40.0 %TPM +40 la +200 °C
Acuratețe ±1 cifră	±2 %TPM (+40 la +190 °C) ±1.5 °C (la o temperatură ambientală de + 25 °C)
Rezoluție	0.5 %TPM (+40 la +190 °C) 0.1 °C

Date tehnice generale

Temperatura uleiului de gătit	+40 la +200 °C
Temp. de stocare	-20 la +70 °C
Temp. de operare	0 la +50 °C
Dimensiuni	50 x 170 x 300 mm
Greutate	255 g
Display	LCD, 2 linii, funcție iluminare
Tip baterie	2 baterii micro AAA
Durata de viață a bateriei	aprox. 25 h folosire continuă (aprox. 500 măsurători)
Material/Carcasă	ABS / ABS-PC sticlă fibroasă 10%
Timp de reacție	Aprox. 30 s
Clasă de protecție	IP65
Calibrare	Calibrare la locul măsurătorii cu ulei de referință
Funcție de alarmă	2 valori limită programabile, 3 led-uri colorate (verde, portocaliu, roșu), alarmare acustică când limitele de temperatură și TPM sunt depășite sau stabile (Auto-Hold)
Garanție	2 ani

1981 1014/msp/A/10.2014

Informațiile pot suferii modificări fără notificare prealabilă.

Accesorii pentru instrumentul de măsură

Cod produs

Geantă de transport pentru testo 270	0516 7301
Ulei de referință pentru calibrarea și verificarea instrumentului testo 270 (1 x 100 ml)	0554 2650
Certificat de calibrare ISO; Puncte de calibrare aprox. 3 %TPM și aprox. 24 %TPM la 50 °C	0520 0028

Testo Romania

Calea Turzii 247
400459 Cluj Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax. +40 264 202 171
E-mail info@testo.ro