

Be sure.



Hőmérsékletmérő (1 csatornás)

**testo 926 – Hőmérséklet mérés
minden alkalmazásra**

Ideális az élelmiszeripari alkalmazásokra

Vezeték nélküli rádiófrekvenciás mérés lehetősége

Riasztási határértékek beállítása (akusztikus riasztással)

TopSafe védőtok, amely megvédi a műszert a
szennyeződésektől, ütésektől

Min./max. értékek megjelenítése

Automatikus végérték felismerés (Auto hold)

Megfelel az EN 13485 szabványnak



A testo 926 pontos hőmérsékletmérő műszer, speciálisan az élelmiszeripari alkalmazásokra fejlesztve. A széleskörűen csatlakoztatható érzékelők mellett, vezeték nélküli rádiófrekvenciás érzékelő is használható a műszerhez. A TopSafe mosogatógépben tisztítható védőtok megvédi a műszert a szennyeződésektől, ütésektől. Ön szabadon beállíthatja a riasztási határértékeket, amelyek átlépésekor a műszer akusztikus riasztással jelez. Ez a funkció és az

automatikus végérték felismerés segít, hogy Ön egyszerűen kiértékelhesse a mért értékeket. A műszer automatikusan tárolja a minimum és maximum értékeket. A testo 926 megfelel az EN 13485 szabványnak és a HACCP követelményeknek, így a készülék könnyedén alkalmazható a nagykonyhák, szállodák, éttermek és élelmiszerláncok területén.

Műszaki adatok

testo 926

Egycsatornás élelmiszer hőmérsékletmérő műszer T-típusú hőelemmel, opcionálisan csatlakoztatható RF érzékelővel, elemekkel és gyári műbizonylattal

Rend. sz. 0560 9261



testo 926 induló szett

Egycsatornás hőmérsékletmérő műszer, T-tip. hőelemes érzékelővel, TopSafe védőtokkal, merülő-/beszűrő érzékelővel, elemekkel és gyári műbizonylattal

Rend. sz. 0563 9262

Érzékelő típus

T típus (Cu-CuNi) ill. NTC rádiófrekvenciás merülő-/beszűrő érzékelő használatakor

Méréstart	-50 ... +400 °C
Pontosság ±1 digit	±0.3 °C (-20 ... +70 °C) ±(0.7 °C ±0.5% mért ért.) (maradék tartomány)
Felbontás	0.1 °C (-50 ... +199.9 °C) 1 °C (maradék tartomány)

Általános műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-20 ... +50 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 ... +70 °C
Elem típus	9V-blokk, 6F22
Elem élettartam	200 óra (csatlakoztatott érzékelővel, megvilágítás nélkül) 45 óra (rádiófrekvenciás üzem, megvilágítás nélkül) 68 óra (csatlakoztatott érzékelő, megvilágítással) 33 óra (rádiófrekvenciás üzem, megvilágítással)
Méretek	182 x 64 x 40 mm
Műszerház	ABS
Súly	171 g
Garancia	2 év



TopSafe vízálló védőtok, amely megvédi a műszert a szennyeződésektől, ütésektől



Vezeték nélküli mérés rádiófrekvenciás érzékelővel (opció)



Mért értékek helyszíni nyomtatás a Testo jegyzőkönyv nyomtatóval





Csatlakoztatható külső érzékelő és töltő

Tartozékok

Mérőműszer tartozékok		Rend. sz.
9 V-os akkumulátor a mérőműszerhez, Elem helyett	0515 0025	
9 V-os akkumulátor töltő, A 0515 0025-ös akkumulátor külső töltéséhez	0554 0025	
RF modul a mérőműszer RF funkciójához		
Rádiófrekvenciás modul a mérőműszerhez, 869.85 MHz	0554 0188	
Rádiófrekvenciás modul a mérőműszerhez, 915.00 MHz, engedélyezve: USA, CA, CL	0554 0190	
Nyomtató és tartozékok		
Testo jegyzőkönyv nyomtató infra csatlakozóval, 1 tekercs hőpapírral és 4 db elemmel	0554 0549	
Tartalék hőpapír nyomtatóhoz (6 tekercs) Hosszú ideig, akár 10 évig olvasható mérési dokumentáció	0554 0568	
Külső gyorsító 1-4db AA akku számára, 4 db Ni-MH akkumulátorral egyenkénti töltéssel és töltöttség mérővel, fenntartó töltés funkcióval, integrált kisütés funkcióval, nemzetközi hálózati csatlakozóval, 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz	0554 0610	
Szállítás és védelem		
TopSafe védőtok, amely védi a műszert a szennyeződésektől, ütésektől	0516 0220	
Műszerbőrönd a mérőműszer, tartozékok és 3 érzékelő számára (430 x 310 x 85 mm)	0516 0200	
Műszerbőrönd a mérőműszer és az érzékelők számára (405 x 170 x 85 mm)	0516 0201	
Műsértáska a mérőműszer és az érzékelők számára	0516 0210	
Kalibrálási bizonyítvány		
Hőmérséklet kalibrálás Levegő-/merülő érzékelőkre, 3 választható kalibrálási ponton -40...+180 °C között	28 0520 0101	
Felületi hőmérséklet kalibrálás Felületi érzékelővel rendelkező mérőműszerekre, +60 °C, +120 °C, +180 °C kalibrálási pontokon	28 0520 0071	

Rádiófrekvenciás érzékelő

RF érzékelő (merülő / beszűrő)					Rend. sz.
Rádiófrekvenciás merülő-/beszűrő érzékelő; Rádiófrekvencia 869.85 MHz FSK					0613 1001
Rádiófrekvenciás merülő-/beszűrő érzékelő, NTC, engedélyezve: USA, CA, CL; Rádiófrekvencia 915.00 MHz FSK					0613 1002
Súly Mérőcsúcs	Méréstartomány	Pontosság	Felbontás	t ₉₉	
	-50 ... +275 °C	±0,5 °C (-20 ... +80 °C) ±0,8 °C (-50 ... -20,1 °C) ±0,8 °C (+80,1 ... +200 °C) ±1,5 °C (maradék tartomány)	0.1 °C	t ₉₉ (vízben) 12 mp	

RF markolat mérőcsúccsal levegő /beszűrő/ merülő mérésekhez					Rend. sz.
Rádiófrekvenciás markolat csatlakoztatható érzékelőfejhez, hőelem adapterrel; Rádiófrekvencia 869.85 MHz FSK					0554 0189
Hőelemes érzékelőfej levegő-/merülő-/beszűrő mérésekhez, rádiófrekvenciás markolatra csatlakoztatható, K-tip. hőelem					0602 0293
RF markolat csatlakoztatható érzékelőfejhez, hőelem adapterrel, engedélyezve: USA, CA, CL; Rádiófrekvencia 915.00 MHz FSK					0554 0191
Hőelemes érzékelőfej levegő-/merülő-/beszűrő mérésekhez, rádiófrekvenciás markolatra csatlakoztatható, K-tip. hőelem					0602 0293
Súly Mérőcsúcs	Méréstartomány	Pontosság	Felbontás	t ₉₉	
	-50 ... +350 °C rövid ideig +500 °C	Rádiófrekvenciás markolat: ±(0,5 °C + a mért ért.0,3%-a) (-40 ... +500 °C) ±(0,7 °C + a mért ért.0,5%-a) (maradék tartomány) Hőelemes érzékelőfej: 2 osztály	0,1 °C (-50 ... +199,9 °C) 1,0 °C (maradék tartomány)	t ₉₉ (vízben) 10 mp	

RF markolat mérőcsúccsal a felületi mérésekhez					Rend. sz.
Rádiófrekvenciás markolat csatlakoztatható érzékelőfejhez, hőelem adapterrel; Rádiófrekvencia 869.85 MHz FSK					0554 0189
Hőelemes érzékelőfej felületi hőmérséklet mérésére (K-tip hőelem), csatlakoztatható RF érzékelő 0554 0189					0602 0394
RF markolat csatlakoztatható érzékelőfejhez, hőelem adapterrel, engedélyezve: USA, CA, CL; Rádiófrekvencia 915.00 MHz FSK					0554 0191
Hőelemes érzékelőfej felületi hőmérséklet mérésére (K-tip hőelem), csatlakoztatható RF érzékelő 0554 0189					0602 0394
Súly Mérőcsúcs	Méréstartomány	Pontosság	Felbontás	t ₉₉	
	-50 ... +350 °C rövid ideig +500 °C	Rádiófrekvenciás markolat: ±(0,5 °C + a mért ért.0,3%-a) (-40 ... +500 °C) ±(0,7 °C + a mért ért.0,5%-a) (maradék tartomány) Hőelemes érzékelőfej: 2 osztály	0,1 °C (-50 ... +199,9 °C) 1,0 °C (maradék tartomány)	5 mp	

Rádiófrekvenciás érzékelő

RF markolat hőmérséklet mérőcsúcsához

Rend. sz.

Rádiófrekvenciás markolat csatlakoztatható érzékelőfejhez, hőelem adapterrel ; Rádiófrekvencia 869.85 MHz FSK				0554 0189	
RF markolat csatlakoztatható érzékelőfejhez, hőelem adapterrel, engedélyezve: USA, CA, CL; Rádiófrekvencia 915.00 MHz FSK				0554 0191	
Ábra	Méréstart.	Pontosság	Felbontás		
	-50 ... +1000 °C	±(0,7 °C +a mért ért.0,3%-a) (-40 ... +900 °C) ±(0,9 °C +a mért ért.0,5%-a) (maradék tartomány)	0,1 °C (-50 ... +199,9 °C) 1,0 °C (maradék tartomány)		

Műszaki adatok Rádiófrekvenciás érzékelő

Rádiófrekvenciás merülő-/beszűrő érzékelő, NTC

Elem típus	2 x 3V-gombelem (CR 2032)
Elem élettartam	150 óra (mintavételezés 0,5 mp) 2 hónap (mintavételezés 10 mp)







Rádiófrekvenciás markolat

Elem típus	2 mikroelem AAA
Elem élettartam	215 óra (mintavételezés 0,5 mp) 4 év (mintavételezés 10 mp)

Közös műszaki adatok




Mérési gyakoriság	0,5 mp vagy 10 mp, fogantyún beállítható
RF hatótávolság	Max. 20 méter (szabadtéren)
Rádiófrekvenciás átvitel	Írányfüggetlen
Üzemi hőmérséklet	-20 ... +50 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 ... +70 °C

Érzékelő

Érzékelő típusa	Mérőcsúcs	Méréstart.	Pontosság	t ₉₉	Rend. sz.
Élelmiszeripari érzékelő					
Robusztus élelmiszeripari beszűrő érzékelő speciális fogantyúval, megerősített vezetékkel (PUR), T-típusú hőelemmel, rögzített kábel		-50 ... +350 °C	±0,2 °C (-20 ... +70 °C) 1 osztály (maradék tartomány) ¹⁾	6 mp	0603 2492
Előfűrés nélkül csavarásmentesen beszűrhető érzékelő fagyasztott árukhoz, T-típusú hőelemmel, csatlakozó kábel		-50 ... +350 °C	±0,2 °C (-20 ... +70 °C) 1 osztály (maradék tartomány) ¹⁾	8 mp	0603 3292
Nemesacél élelmiszer érzékelő (IP67) PUR vezetékkel, T-típusú hőelemmel, rögzített kábel		-50 ... +350 °C	±0,2 °C (-20 ... +70 °C) 1 osztály (maradék tartomány) ¹⁾	7 mp	0603 2192
Vízhatlan precíziós merülő/beszűrő érzékelő látható behatolási pont nélkül, T-típusú hőelemmel, rögzített kábel		-50 ... +350 °C	±0,2 °C (-20 ... +70 °C) 1 osztály (maradék tartomány) ¹⁾		06063 2693
Nemesacél élelmiszer érzékelő (IP67), teflonvezetékkel 250 °C-ig, T-típusú hőelemmel, rögzített kábel		-50 ... +350 °C	±0,2 °C (-20 ... +70 °C) 1 osztály (maradék tartomány) ¹⁾	7 mp	0603 3392
Vízhatlan szupergyors beszűrő érzékelő látható behatolási pont nélküli mérésekhez, T-típusú hőelem, rögzített kábel		-50 ... +250 °C	±0,2 °C (-20 ... +70 °C) 1 osztály (maradék tartomány) ¹⁾	2 mp	0628 0027
Szupergyors tűvékony érzékelő a sütési idők ellenőrzésére, T típusú hőelemmel, rögzített kábel		-50 ... +250 °C	±0,2 °C (-20 ... +70 °C) 1 osztály (maradék tartomány) ¹⁾	2 mp	0628 0030
Mérőcsúcs T-tip. hőelemes csatlakozóval, ideális gyors mérésekhez a bejövő áru fogadásánál		-50 ... +350 °C	1 osztály ¹⁾	5 mp	0628 0023
Rugalmas sütőhőmérséklet érzékelő Tmax +250 °C, teflon vezetékkel		-50 ... +250 °C	1 osztály ¹⁾		0603 0646

1) Megfelel az EN 60584-2 szabványnak, az 1 pontossági osztály -40 ... +350°C között (T-tip.)

Érzékelő

Érzékelő típusa	Mérőcsúcs	Méréstart.	Pontosság	t ₉₉	Rend. sz.
Levegő érzékelők					
Robusztus, kedvező áru levegő hőmérséklet érzékelő, T-típusú hőelemmel, rögzített kábel 1,2 m		-50 ... +350 °C	±0,2 °C (-20 ... +70 °C) 1 osztály (maradék tartomány) ¹⁾	25 mp	0603 1793
Felületi érzékelők					
Vízálló felületi hőmérséklet érzékelő, szélesebb érzékelőfejjel sima felületekre, T-típusú hőelemmel, rögzített kábel 1,2 m		-50 ... +350 °C	±0,2 °C (-20 ... +70 °C) 1 osztály (maradék tartomány) ¹⁾	30 mp	0603 1993
Merülő- / beszűrő érzékelők					
Vízálló merülő-/beszűrő érzékelő, T-típusú hőelemmel, rögzített kábel		-50 ... +350 °C	±0,2 °C (-20 ... +70 °C) 1 osztály (maradék tartomány) ¹⁾	7 mp	0603 1293

1) Megfelel az EN 60584-2 szabványnak, az 1 pontossági osztály -40 ... +350°C között (T-tip.)



0988 9573 05/cw/A/11.2017

Változtatások jogát - műszaki jellegűeket is - fenntartjuk.

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Rökkentő u. 53.
Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748
E-mail: kapcsolat@testo.hu

www.testo.hu